QUALITY ESPRESSO
Capture the Essence



NEXT

QUALITY ESPRESSO S.A.
Motors, 1 - 9 • 08040 Barcelona, Spain
T +34 932 231 200 • **F** +34 932 232 017
Export T +34 933 946 305 • **Export F** +34 933 322 111
E info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

At Quality Espresso in Barcelona we craft our espresso machines in a traditional manner, building a quality product which is professional, adaptable and innovative.

THE NEW GENERATION

QUALITY ESPRESSO
Capture the Essence

In the interest of continuous product development, the manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the appliances presented in this publication without notice.
Dans l'intérêt du développement continu, le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication.

- Zona di lavoro illuminata.
- Gruppi in ottone da 2 Kg con camera di preinfusione.
- Telaio galvanizzato resistente all'usura; zona lavoro in acciaio inox.
- Caldaia in rame con collettori indipendenti per ogni gruppo.
- Due rubinetti vapore con tubi in acciaio inox direzionabili. Una uscita acqua calda programmàbile.
- Motopompa incorporata. Controllo elettronico livello acqua in caldaia.

- Área de trabalho iluminada.
- Grupos maciços de 2 quilos com sistema para infusão / extracção.
- Chassis galvanizado resistente ao desgaste; zona de serviço em aço inoxidável.
- Caldeira de cobre com tubos térmicos e termosifão independentes para cada grupo.
- Duas torneiras de vapor direccionavel em aço inoxidável. Uma saída de água programável.
- Electrobomba incorporada. Controlo de segurança do nivel da caldeira.

- Beleuchtete Arbeitsbereich.
- Mono-Block 2 Kg Messing Brühgruppen mit Vor-und Aufbrühsystem.
- Rostfreies galvanisiertes Stahlchassis; rostfreie Arbeitsflächen aus Stahl.
- Kupfer Kessel mit unabhängigem Thermosiphon Wärmeaustauscher für jede Brühgruppe.
- Zwei drehbare Dampfauslässe und ein programmierbarer Heisswasserauslauf aus rostfreiem Stahl.
- Integrierte Pumpe; elektronisch kontrollierter Wasserstand.

- Zone de travail illuminée.
- Groupes monoblocs massifs de deux kilos de laiton avec système infusion / extraction.
- Châssis en acier galvanisé; surfaces de travail en acier inox.
- Chaudière en cuivre avec échangeurs thermiques indépendants pour chaque groupe.
- Deux sorties vapeur rotatives en inox massif, une sortie eau chaude programmable.
- Motopompe incorporée; contrôle électronique du niveau d'eau.

- Подсветка рабочей зоны
- Массивная двухкилограммовая кофейная группа с системой предварительного смачивания кофе
- Гальванизированные стальные шасси, покрытые специальным средством против ржавчины; Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Медный бойлер; Каждая кофейная группа имеет независимый термосифонный теплообменник
- Две поворотных трубки из нержавеющей стали для подачи пара и одна для программируемый подачи кипятка
- Встроенная ротационная помпа; электронный контроль уровня воды в бойлере

- Verlicht werkgebied.
- Groepen van 2 kg in messing met infusie/extractie systeem.
- Chassis van gegalvaniseerd staal; werkblad in inox.
- Boiler in koper met onafhankelijke thermische warmtewisselaar per groep.
- Twee roterende stoomuitgangen in inox, één programmeerbare warmwateruitgang
- Ingebouwde pomp, elektronische controle van het waterniveau.

Mono-block 2 kilo brass group heads with infusion-extraction system.

Grupos macizos de 2 kilos con sistema de infusión / extracción.

Copper boiler with independent thermo-siphon heat exchangers for each group head.

Caldera de cobre con calderines y termosifón independientes para cada grupo.

Two stainless steel rotational steam outlets and one programmable hot water outlet.

Dos salidas de vapor orientables y de acero inoxidable; salida de agua caliente programable.

Electronically controlled water level.

Control electrónico del nivel de agua en la caldera.



Quarter turn steam tap

Pomo de vapor con sistema cuarto de vuelta

One button easy backflush

Ciclo de limpieza automático

Illuminated working area.

Zona de trabajo iluminada.

Rustproof galvanised steel chassis; stainless steel working surfaces

Chasis galvanizado resistente a la corrosión; zona de trabajo en acero inoxidable

ELECTRONIC 2 GROUPS
ELECTRÓNICA 2 GRUPOS



ELECTRONIC 2 GROUPS TALL
ELECTRÓNICA 2 GRUPOS TALL





Features / Características	**2 Groups** / 2 Grupos	**2 Groups Tall** / 2 Grupos Tall
Height / Alto	49 cm	49 cm
Depth / Ancho	52 cm	52 cm
Width / Largo	75 cm	75 cm
Capacity / Capacidad	11,5 l	11,5 l
Element / Resistencia	2600 W	2600 W
Weight / Peso	49 kg	49 kg