

Katalog
FOOD SERVICE
Kapitola
MY KY

MODEL
CO-400 COLD DD 230V 1N 50/60Hz

19029232 23/01/2020

MY KA SKLA CO-400 COLD DD

- My ky s elním zakládáním – Generace EVO Concept.
- Konstrukce z nerezové oceli.
- Dvoupláš ová dví ka.
- Dvojitý systém mytí a oplachování, obojí oto né, vrchní a spodní.
- Vana se zaoblenými hranami usnad uje ist ní a vypoušt ní.
- Pancé ovaná topná t lesa z nerezové oceli v mycí van a v bojleru oplachové vody.
- ízení teplot pomocí termostatu (mytí 60 °C, oplachování 90 °C).
- Bezpe nostní termostat.
- Vestav ný dávkova oplachového prost edku.
- Zp tný ventil.
- Mycí erpadlo 260 W.
- Spot eba vody 2,2 litru na cyklus.
- Bezpe nostní mikrospína pro zastavení chodu p i otev ení dví ek.

- Model pro koše 400 × 400 mm.
- Model s mechanicko-analogovým ovládáním. Pevný mycí cyklus 120", maximální produkce 30 koš /hod.
- Vnit ní užitná výška 270 mm.
- Mycí vana na 15 litr s topným t lesem 2 kW.
- Bojler na 4 litry s topným t lesem 2,8 kW.
- Ochrana proti st íkající vod IPX4.
- Ru ní tla ítko pro záv re ný oplach studenou vodou (model COLD)
- Peristaltický dávkova mycího prost edku.

P íslušenství:
"2 základní koše 400 × 400 mm, 1 dodate ný p ípravek na talí e a košík na p íbory.
"

ROZM R



Ší ka	470 mm	Hrubá ší ka	530 mm
Hloubka	520 mm	Hrubá hloubka	680 mm
Výška	720 mm	Hrubá výška	890 mm
Hmotnost netto	35,0 kg	Hmotnost brutto	40,0 kg
istý objem	0,176 m3	Gross volume	0,321 m3

TECHNICKÉ SPECIFIKACE ELEKT INA

Výkon motoru	0,26 kW
Elektrický výkon	3,060 kW
Intenzita proudu (A)	13,3
Výkon oh evu	2,80 kW
Nap tí	230V - 1N
El. frekvence	50/60Hz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE VODA

tlaku	H2O: 200-400kPa(2-4bar)
Max. spot eba vody	50,00 l/hod

TECHNICKÉ SPECIFIKACE P ÍPOJEK

Kabely 230 V jednofázové	2X2,5+T - 20 A

OSTATNÍ

Úrove hluku	*



Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
MY KY

Modelo
CO-400 COLD DD 230V 1N 50/60Hz

19029232 23/01/2020

