

Katalog
FOOD SERVICE
Rozdzia
ZMYWANIE

Konkretny model
CO-502 B DD 220-240V 1N 50 Hz

19076117 30/06/2023

OKRE LENIE:

Zmywarka z otwieraniem od przodu ze sterowaniem elektronicznym, pomp spustow i dozownikiem detergentu

OPIS :

- dowana od frontu zmywarka podblatowa- Generacja EVO.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Podwójne cianki w ca ym urz dzeniu.
- Drzwi z balansowym systemem podnoszenia, zawiasami ze stali nierdzewnej i podwójn spr yn .
- Rozmiar umo liwia ustawienie urz dzenia pod blatami o wysoko ci 850 mm.
- Podwójny obrotowy system mycia i p ukania, górny i dolny, ze stali nierdzewnej.
- Zaokr glony zbiornik u atwiaj cy mycie i opró nianie.
- Chronione stal nierdzewn elementy grzejne w zbiorniku myj cym i bojlerze gor cej wody.
- U ytkowa wysoko wewn trzna 380 mm. Dostosowane do tac GN 1/1.
- Regulacja temperatury za pomoc termostatu (mycie, 60°C, p ukanie 85°C).
- Pompa mycia o mocy 600 W z funkcj SOFT START.
- Zu ycie wody 2.4 l/cykl.
- Dozownik p ynu nab yszczaj cego w zestawie.
- Wy cznik magnetyczny otwierania drzwi.
- Termostat bezpiecze stwa.
- Model na kosze 500 x 500 mm.

- Model z elektronicznym sterowaniem i wy wietlaczem temperatury, programu i b dów.
- Sterownik z systemem pomocy dla obs ugi technicznej.
- Cykle mycia 90s, 120s, 180s.
- Maksymalna wydajno 40 koszy/h.
- Zbiornik 20 l, o mocy 2.8 kW
- Bojler z ogrzewaniem 5.6 kW.
- Ogrzewanie 2,8 / 3,7 kW dla zasilania jednofazowego, które nale y wybra w czasie instalacji. Kilka modeli w jednym urz dzeniu (“M ultipower”).
- Funkcja Multipower: umo liwia u ytkowanie urz dzenia w instalacjach jednofazowych i trójfazowych. (230 1N~/230 3~/400V 3N~)

Wymiary



Szeroko	600 mm	Szeroko brutto	660 mm
G boko	600 mm	G boko brutto	745 mm
Wysoko	830 mm	Wysoko brutto	1030 mm
Waga netto	67,0 kg	Waga brutto	82,0 kg
Pojemno netto	0,299 m3	Pojemno brutto	0,506 m3

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEKTRYCZNO

Moc silnika	0,60 kW
Moc elektryczna	3,400 kW
Ampera (A)	14,7 A
Moc grzewcza	2,80 kW
Napi cie	220-240V - 1N
Cz stotliwo napi cia	50 Hz

MULTIPOWER

230V, 1N~	**3,4 kW**	**14,7 A**	**2,8 kW**	**2,8 kW**	**ALT**
230V, 1N~	**2,8 kW**	**12,1 A**	**1,9 kW**	**2,2 kW**	**ALT**
230V, 1N~	4,3 kW	18,8 A	3,7 kW	2,8 kW	ALT
230V, 1N~	3,4 kW	14,7 A	2,8 kW	2,2 kW	ALT
400V, 3N~	6,2 kW	14,7 A	5,6 kW	2,8 kW	ALT
230V, 1N~	4,3 kW	18,8 A	3,7 kW	2,2 kW	ALT
230V, 3~	6,2 kW	16,6 A	5,6 kW	2,8 kW	ALT
400V, 3N~	6,2 kW	12,1 A	5,6 kW	2,2 kW	ALT
230V, 3~	6,2 kW	16,6 A	5,6 kW	2,2 kW	ALT



Katalog
FOOD SERVICE
Rozdzia
ZMYWANIE

Konkretny model
CO-502 B DD 220-240V 1N 50 Hz

19076117 30/06/2023

- Funkcja termostop zapewnia temperatur p ukania 85°C. Opcja fabrycznie wy czona.
- Tace filtracyjne w zbiorniku.
- Ochrona przeciwrozbryzgowa IPX4.
- Model z bardzo wytrzyma ymi przyciskami steruj cymi.
- Wbudowana pompa spustowa - moc 35W - cykl opró niania.
- Wbudowane dozowniki detergentu.

MO LIWE OPCJE :

- Transformacja elektryczna do wersji morskiej (440 V 3 ~ 60 Hz.)

MO LIWE AKCESORIA :

- PODSTAWA
- RÓ NE ZESTAWY
- KOSZE NA SZTU CE
- KOSZE NA SZK O
- ZMI KCZACZ DO WODY

DOSTARCZONE AKCESORIA:

- 19000484 Kosz standardowy 1
- 19000487 Kosz na 16/18 talerzy 1
- 19000792 Pojemnik na sztu ce 2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WODA

Ci nienie	H2O: 200-400 kPa (2-4 bar)
Maksymalne zu ycie wody	54,00 L/h

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZY CZE

Sie kablowa 230 V trójfazowa	3 X 2,5 + T - 25A
Sie kablowa 230 V jednofazowa	2X6 + T - 40 A
Sie kablowa 400 V trójfaz + N	4X2,5 + T - 20 A
rednica Spust 1	2"

INNE

Poziom ha asu	65,00 DB



Katalog
FOOD SERVICE
Rozdzia
ZMYWANIE

Konkretny model
CO-502 B DD 220-240V 1N 50 Hz

19076117 30/06/2023

