UD500D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальная загрузкой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Механический Ecoline
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Высота рабочего проема	340 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Размеры (ВхШхГ)	578x600x814 мм
EAN-**код**	8017709222512



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR

Эстетика

Серия	Ecoline с механическим управлением	**Цвет светодиодной подсветки**	Красный
Панель управления	Механический		

Функции



Функции	GN1/1; 4-х ступенчатая система фильтрации; Высота рабочего проема 340 мм

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Количество кнопок	4
Кнопка Вкл/Выкл	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Дверца	Двойные стенки
Фильтр моечного бака	Пластик
Моющий рукав	Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверцы	Только сверху
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Объем моечного бака	16 л
Объем бойлера	6 л
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	57,000 кг
Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт
ТЭН бойлера	4960 Вт
Помпа мойки	680 Вт
Заводская установка	5650 Вт
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да

Дозирование средств	г/л
Термостоп бойлера	Да
Плавный старт	Да
Режим Stand-by	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч

Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01
Корзина для столовых приборов	PHOOS02
Кассета с плоским дном	PB50G02

Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м



R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

WB50PG5



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers

WH00S01





PHOOS01

PB50G02



WB50T02



WB50G01



PB50D01



WB50G02



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5



Symbols glossary (TT)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



Полезная высота загрузки 340мм