Sirman Spa
Viale dell'Industria 9/11
35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy
Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688
email: info@sirman.com



Sirman Блендеры , model Orione All. :

Профессиональный блендер появился исходя из специфических потребностей бара, ресторана, столовой, и т.д. в особенности предназначенный для приготовления молочных коктелей и напи-тков из овощей и фруктов, кремов, супа, заправок, фраппе, гомо-генизированных продуктов, приготовления соусов и т.д.
- корпус машины из литого алюминия и стенки из АБС с одним или двумя стаканами для варианта из алюминия и корпус ма-шины из нержавеющей стали для варианта из стали;
- мотор высокой мощности с вентиляцией для более продолжи-тельного использования и срока службы;
- стакан на 2 литра из прозрачного небьющегося лексана, мою-щегося в посудомоечной машине, с делениями на литры, галл-оны для Англии и США или стакан на 2 литра и 5 литров для варианта Five;
- крышка стакана из резины или полиэстера для Orione Five, в обоих случаях с идеальной герметичностью, с пробкой и град-уированным стаканчиком для добавки ингредиентов во время работы;
- система передач из вулканической резины с противопоставле-нными зубчиками для высокой передачи и уменьшения шума или по заказу с металлическим зацеплением для сопротивлен-ия при особенно горячей обработке (серийная для Orione Five);
- суппорт для ножей из нержавеющей стали полностью и легко снимаемая со стакана;
- нож с четырьмя лезвиями полученными единственной штамп-овкой, из нержавеющей стали,легко разбирается;
- магнитный предохранительный микровыключатель на крышке стакана без обязательного расположения;
- устройство безопасности NVR против случайного включения;
- серийный вариатор скорости.



Orione Doppio



Orione All. with s/steel container



Vulcanized rubber gears



Metal gears on request



Milkshake application



Orione Plus VV




Orione Timer VV



Orione VV

спецификация



технические данные

Модель	ORIONE	ORIONE DOPPIO
Мощность	Watt 750 - Hp 1	Watt 750+750 - Hp 1+1
Электропитание	230V/50-60Hz F+N	230V/50-60Hz F+N
Двигатель	r.p.m. 14.000÷24.000	r.p.m. 14.000÷24.000
Объем стакана	lt 2	lt 2+2
A	mm 200	mm 380
B	mm 200	mm 200
C	mm 470	mm 470
Вес нетто	Kg 5	Kg 10
Размеры упаковки	mm 310x300x530	mm 480x300x530
Вес брутто	Kg 7	Kg 12