JOY Range

Abbattitori Surgelatori di temperatura
N. 10 teglie 1/1 GN



Codice commerciale	**DF101L**
Produttività per ciclo	42 Kg da +90°C a +3°C al cuore in 90 min; 25 Kg da +90°C a -18°Cal cuore in 240 min
Caratteristiche tecniche	• Struttura monocorpo, esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Porta, fianchi, cruscotto e top satinati. Finitura Scotchbrite. • Coibentazione con iniezione di poliuretano espanso, spessore 75 mm, densità 40kg/m³, senza utilizzo di CFC. • Camera di raffreddamento con angoli arrotondati e foro scarico condensa sul fondo. • La camera di raffreddamento può accogliere teglie GN 1/1 e/o teglie EN 60x40 • Telaio porta teglie smontabile realizzato in filo d'acciaio inox AISI 304 a 10 posizioni, passo 71.5mm. • Porta dotata di dispositivo di autochiusura, reversibile, con profili riscaldati automaticamente e dotata di maniglia integrata in acciaio inox a tutta altezza • Grado di protezione IP24 • Batteria di scambio evaporante rame alluminio protetta contro l'ossidazione. • Fluido refrigerante: R404A. • Pannello di protezione ventole incernierato ed apribile per permettere facile accessibilità all'evaporatore e motoventilatore durante le operazioni di pulizia. • Funzionamento interno cella con ventilazione forzata non diretta sull'alimento. • Controllo temperatura evaporazione mediante valvola termostatica. • Sbrinamento ad aria • Potenza frigorifera: 3136 W alla temperatura di evaporazione di -23,3°C, condensazione di +53,5°C. • Raffreddamento ad aria. • Temperatura di funzionamento esterna +32°C. Classe Climatica 4, temperatura ambiente 30°C con umidità relativa 55%. • Dotazione: sonda al cuore e bacinella in plastica posta sul fondo esterno al fine di favorire il deposito dell'acqua di sbrinamento. • Piedi in acciaio inox regolabili in altezza da 105 a 155 mm.
Caratteristiche funzionali	**Pannello comandi con display a segmenti**: • **Abbattimento rapido**, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a +3°C • **Surgelazione rapida**, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a -18°C Possibilità di effettuare un ciclo in modalità HARD oppure SOFT. In caso di mancato inserimento della sonda al cuore, in automatico, Joy effettua un ciclo a tempo • **Preraffreddamento**: idoneo a raffreddare la camera, prima dell'inserimento degli alimenti, ad una temperatura di -25°C . • Dopo ogni ciclo, il cibo viene messo in sicurezza attraverso il **passaggio automatico alla fase di Conservazione positiva e/o negativa.**
Dimensioni esterne	80 x 83 x 185 cm
Dimensioni interne	L 65 x P 70 x H 78 cm
Potenza elettrica	Kw 3.2 - Allacciamento standard: V-Hz 400V 3N-50Hz
Peso Lordo/Netto	Kg 225/200