# JOY Range

## Abbattitori Surgelatori di temperatura
## N. 5 teglie 1/1 GN



| | |
|---|---|
| **Codice commerciale** | **DF51M** |
| **Produttività per ciclo** | 20 Kg da +90°C a +3°Cal cuore in 90 min; 12 Kg da +90°C a -18°C al cuore in 240 min |
| **Caratteristiche tecniche** | • Struttura monocorpo, esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Porta, fianchi, cruscotto e top satinati. Finitura Scotchbrite.<br>• Coibentazione con iniezione di poliuretano espanso, spessore 55 mm, densità 40kg/m³, senza utilizzo di CFC.<br>• Camera di raffreddamento con angoli arrotondati e foro scarico condensa sul fondo.<br>• La camera di raffreddamento può accogliere teglie GN 1/1 e/o teglie EN 60x40<br>• Telaio porta teglie smontabile realizzato in filo d'acciaio inox AISI 304 a 5 posizioni, passo 66.5 mm.<br>• Piano di lavoro alto 80 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304, con scheda comandi sul fronte.<br>• Porta reversibile, con profili riscaldati automaticamente e dotata di maniglia integrata in acciaio inox a tutta altezza<br>• Grado di protezione all'acqua IP24<br>• Batteria di scambio evaporante rame alluminio protetta contro l'ossidazione.<br>• Fluido refrigerante: R404A.<br>• Pannello di protezione ventole incernierato ed apribile per permettere facile accessibilità all'evaporatore e motoventilatore durante le operazioni di pulizia.<br>• Funzionamento interno cella con ventilazione forzata non diretta sull'alimento.<br>• Controllo temperatura evaporazione mediante valvola termostatica.<br>• Sbrinamento manuale ad aria<br>• Potenza frigorifera: 887 W alla temperatura di evaporazione di -23,3°C, condensazione di +53,5°C.<br>• Raffreddamento ad aria.<br>• Temperatura di funzionamento esterna +32°C. Classe Climatica 4, temperatura ambiente 30°C con umidità relativa 55%.<br>• Dotazione: sonda al cuore e bacinella in plastica posta sul fondo esterno al fine di favorire il deposito dell'acqua di sbrinamento.<br>• Piedi in acciaio inox regolabili in altezza da 75 a 108 mm. |
| **Caratteristiche funzionali** | **Pannello comandi con display a segmenti**:<br>• **Abbattimento rapido**, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a +3°C<br>• **Surgelazione rapida**, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a -18°C<br>Possibilità di effettuare un ciclo in modalità HARD oppure SOFT.<br>In caso di mancato inserimento della sonda al cuore, in automatico, Joy effettua un ciclo a tempo<br>• **Preraffreddamento**: idoneo a raffreddare la camera, prima dell'inserimento degli alimenti, ad una temperatura di -25°C .<br>• Dopo ogni ciclo, il cibo viene messo in sicurezza attraverso il **passaggio automatico alla fase di Conservazione positiva (+2°C) e/o negativa (-22°C)** |
| **Dimensioni esterne** | 74,5 x 72 x 90 cm |
| **Dimensioni interne** | L. 62.5 x P 62 x alt. 37 cm |
| **Potenza elettrica** | Kw 1,35 - Allacciamento standard: V-Hz 230V 1N-/50Hz |
| **Peso Lordo/Netto** | Kg 130/120 |