cavanova®

CV 004

Характеристики	CV 004
Вместимость	4
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	7 - 18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 168 мм Высота: 453 мм Глубина: 513 мм
Размер нетто	Ширина: 165 мм Высота: 452 мм Глубина: 495 мм
Объем	10 л
Частота Гц	50
Потребление «Вт/24 ч Вход. питание	0,8 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	10 кг
Вес нетто	8,8 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	4, хром

- Вместимость 4 бутылки
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV006P

Характеристики	CV006P
Вместимость	6
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	7-18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 520 мм Высота: 840 мм Глубина:240 мм
Размер нетто	Ширина: 430 мм Высота: 766 мм Глубина: 169 мм
Объем	16 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	1,2 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	14,88 кг
Вес нетто	13,01 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	5, металлические

- Вместимость 6 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 008NS

Характеристики	CV 008 NS
Вместимость	8
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	8 - 18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 305 мм Высота: 490 мм Глубина: 555 мм
Размер нетто	Ширина: 255 мм Высота: 480 мм Глубина: 510 мм
Объем	23 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	1 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	11 кг
Вес нетто	9,4 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	4 - хром

- Вместимость 8 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 012NS

Характеристики	CV 012NS
Вместимость	12
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	7 - 18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 302 мм Высота: 667 мм Глубина: 557 мм
Размеры нетто	Ширина: 255 мм Высота: 622 мм Глубина: 510 мм
Объем	33 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	1 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN.N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	14,72 кг
Вес нетто	12,76 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	5, хром

- Вместимость 12 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 012-2T

Характеристики	CV 012-2T
Вместимость	12
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	6 - 18 °C 12 - 18 °C
Отделения	2
Размер брутто	Ширина: 297 мм Высота: 710 мм Глубина: 557 мм
Размер нетто	Ширина: 255 мм Высота: 665 мм Глубина: 510 мм
Объем	33 л
Частота Гц	50
Потребление «Вт/24 ч Вход. питание	1 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	17 кг
Вес нетто	14,8 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	4 - хром





cavanova®

CV016

Характеристики	CV016
Вместимость	16
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	10-18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 461 мм Высота: 535 мм Глубина: 509 мм
Размер нетто	Ширина: 440 мм Высота: 505 мм Глубина: 480 мм
Объем	46 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	1,2 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN;N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	16 кг
Вес нетто	14.30 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	3, металлические

- Вместимость 16 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одно- температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV018-2T

Характеристики	CV018-2T
Вместимость	18
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	8 - 18 °C 12 - 18 °C
Отделения	2
Размер нетто	Ширина: 360 мм Высота: 655 мм Глубина: 505 мм
Размер брутто	Ширина: 411 мм Высота: 670 мм Глубина: 556 мм
Объем	48 л
Частота Гц	50
Потребление «Вт/24 ч Вход. питание	1 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN N
Влажность внутри	>70%RH
Вес нетто	16,0 кг
Вес брутто	17,6 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	4 - хром

- Вместимость 18 бутылок
- Светодиодное освещение
- Две отдельные температурные зоны для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 021-2TNS

Характеристики	CV 021-2TNS
Вместимость	21
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	6-18 °C 10-18 °C
Отделения	2
Размер брутто	Ширина: 400 мм Высота: 830 мм Глубина: 560 мм
Размер нетто	Ширина: 345 мм Высота: 805 мм Глубина: 510 мм
Объем	60 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	1,2 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN:N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	19,84 кг
Вес нетто	17,44 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	6, деревянные

- Вместимость 21 бутылка
- Светодиодное освещение
- Две температурные зоны для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 028

Характеристики	CV 028
Вместимость	28
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	12-18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 345 мм Высота: 760 мм Глубина: 515 мм
Размер нетто	Ширина: 315 мм Высота: 735 мм Глубина: 450 мм
Объем	65 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	1,2 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN:N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	24,80 кг
Вес нетто	22,8 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	6, металлические

- Вместимость 28 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



Cavanova представляет новую модель CV028C, технологически она имеет компрессорную систему охлаждения, которая помогает поддерживать вина в идеальной температуре при любых обстоятельствах. CV028C имеет эргономичный и динамичный дизайн, а так же замок, который обеспечит безопасность любимой коллекции напитков.





МОДЕЛЬ	CV028C
КОЛЛИЧЕСТВО БУТЫЛОК	28
ОБЪЕМ (Л)	93 Л
ОТДЕЛЕНИЯ	1
ДИСПЛЕЙ	ДА
ОСВЕЩЕНИЕ	ДА
ДВЕРИ	1
ПОЛКИ	4 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ЗАМОК	ДА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	6-18 С
РАЗМЕРЫ НЕТТО Ш./В./Г.	470/843/470
РАЗМЕРЫ БРУТТО Ш./В./Г.	510/860/510
ВЕС НЕТТО	***26.5 кг***
ВЕС БРУТТО	***28 кг***
ЧАСТОТА	50 Гц
ПОТРЕБЛЕНИЕ	0,55 А
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240
ХЛАДАГЕНТ	R600A
ВЛАЖНОСТЬ ВНУТРИ	>70 % RH
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	КОМПРЕССОР

cavanova®

CV 048

Характеристики	CV 048
Вместимость	48
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	8- 18 °C 10- 18 °C
Отделения	2
Размер брутто	Ширина: 750 мм Высота: 900 мм Глубина: 560 мм
Размер нетто	Ширина: 700 мм Высота: 835 мм Глубина: 505 мм
Объем	140 л
Частота Гц	50 / 60
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	117 максимум
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN:N
Влажность внутри	>60%RH
Вес брутто	64 кг
Вес нетто	60 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	v
Защитный замок	x
Полки	Металлические полки

- Вместимость 48 бутылок
- Светодиодное освещение
- Две температурные зоны для хранения вина
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Выдвижные деревянные полки
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova® CV045-2T



МОДЕЛЬ	CV045-2T
КОЛЛИЧЕСТВО БУТЫЛОК	45
ОБЪЕМ (Л)	120 Л
ОТДЕЛЕНИЯ	2
ДИСПЛЕЙ	ДА
ОСВЕЩЕНИЕ	ДА
ДВЕРИ	2
ПОЛКИ	7 ИЗ ДЕРЕВА
ЗАМОК	ДА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	6-10 С/10-18 С
РАЗМЕРЫ НЕТТО Ш./В./Г.	495/840/580
РАЗМЕРЫ БРУТТО Ш./В./Г.	550/880/635
ВЕС НЕТТО	43 КГ
ВЕС БРУТТО	46 КГ
ЧАСТОТА	50 Гц
ПОТРЕБЛЕНИЕ	0,55 А
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240
ХЛАДАГЕНТ	R600A
ВЛАЖНОСТЬ ВНУТРИ	>70 % RH
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	КОМПРЕССОР

cavanova® CV052



МОДЕЛЬ	CV052
КОЛЛИЧЕСТВО БУТЫЛОК	52
ОБЪЕМ (Л)	120 Л
ОТДЕЛЕНИЯ	1
ДИСПЛЕЙ	ДА
ОСВЕЩЕНИЕ	ДА
ДВЕРИ	1
ПОЛКИ	8 ИЗ ДЕРЕВА
ЗАМОК	ДА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	6-18 С
РАЗМЕРЫ НЕТТО Ш./В./Г.	495/840/580
РАЗМЕРЫ БРУТТО Ш./В./Г.	550 /880/635
ВЕС НЕТТО	43 кг
ВЕС БРУТТО	46 кг
ЧАСТОТА	50 Гц
ПОТРЕБЛЕНИЕ	0,55 А
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240
ХЛАДАГЕНТ	R600A
ВЛАЖНОСТЬ ВНУТРИ	>70 % RH
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	КОМПРЕССОР

cavanova®

CV 066-2T

Характеристики	CV 066-2T
Вместимость	66
Система охлаждения	компрессорная
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	x
Дисплей внутри	v
Температурный диапазон	3 - 22 °C
Отделения	2
Размер брутто	Ширина: 660 мм Высота: 1130мм Глубина: 640 мм
Размер нетто	Ширина: 600 мм Высота: 1030 мм Глубина:580 мм
Объем	180 л
Частота Гц	50 / 60
Потребление «Вт/24 ч Вход. питание	117 максимум
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	R600a
Влажность внутри	>60%RH
Вес брутто	61 кг
Вес нетто	58 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	v
Защитный замок	v
Полки	7, деревянные выдвижные

- Вместимость 66 бутылок
- Светодиодное освещение
- Две температурные зоны для хранения вина
- Двойной внутренний цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Выдвижные деревянные полки
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV075

Характеристики	CV075
Вместимость	75
Система охлаждения	компрессорная
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	x
Дисплей внутри	v
Температурный диапазон	3 - 22 °C
Отделения	1
Размер нетто	Ширина: 600 мм Высота: 1030 мм Глубина: 580 мм
Размер брутто	Ширина: 660 мм Высота: 1130 мм Глубина: 640 мм
Объем	160 л
Частота Гц	50 / 60
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	117 максимум
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	R600a
Влажность внутри	>60%RH
Вес нетто	61,0 кг
Вес брутто	63,0 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	v
Защитный замок	v
Полки	7 - дерево выдвижные

- Вместимость 75 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одно- температурная зона для хранения вина
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Выдвижные деревянные полки
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 080 MD

Характеристики	CV 080
Вместимость	80
Система охлаждения	компрессор
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	X
Дисплей внутри	v
Температурный диапазон	5-22 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 660 мм Высота: 1300 мм Глубина: 640 мм
Размер нетто	Ширина: 600 мм Высота: 1250 мм Глубина: 590 мм
Объем	188 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	140 Max
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	R600A
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	66 кг
Вес нетто	61 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	3, деревянные выдвижные





- Вместимость 80 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стеклор с воздушной камерой
- Цвет внутри -черный. Снаружи - темная вишня.
- Соответствует европейским стандартам

cavanova®

CV120MD

Характеристики	CV120MD
Вместимость	120
Система охлаждения	компрессор
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	x
Дисплей внутри	v
Температурный диапазон	5-10 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 660 мм Высота: 1700 мм Глубина:640 мм
Размер нетто	Ширина: 600 мм Высота: 1630 мм Глубина: 560 мм
Объем	270 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	200 Max
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	R600A
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	82 кг
Вес нетто	75 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	v
Защитный замок	x
Полки	4, деревянные выдвижные

- Вместимость 120 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри -черный. Снаружи - темная вишня
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 120

Характеристики	CV 120
Вместимость	122
Система охлаждения	компрессор
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	x
Дисплей внутри	v
Температурный диапазон	5 - 18 oC
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 745 мм
	Высота: 1550 мм
	Глубина: 645 мм
Размер нетто	Ширина: 680 мм
	Высота: 1410 мм
	Глубина: 595 мм
Объем	308 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч	200 max
Вход. питание	
Напряжение	220/240 В - 110/115В
Степень защиты	I
Тип климата	R600A
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	100 кг
Вес нетто	90 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	v
Защитный замок	v
Полки	12/дерево

Вместимость 122 бутылок
Светодиодное освещение
Одна температурная зона для хранения вина
Цифровой дисплей (сенсорный экран)
Двойное стеклор с воздушной камерой
Цвет внутри и снаружи - черный
Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 120-2T

Характеристики	CV 120-2T
Рекомендуемая вместимость	111
Система охлаждения	компрессор
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	x
Дисплей внутри	v
Температурный диапазон	5-10 °C 10-18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 745 мм Высота: 1550 мм Глубина: 645 мм
Размер нетто	Ширина: 680 мм Высота: 1410 мм Глубина: 595 мм
Объем	308 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	140 Max
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	R600A
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	100 кг
Вес нетто	90 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	v
Защитный замок	v
Полки	10, деревянные выдвижные

- Рекомендуемая вместимость 111 бутылок
- Светодиодное освещение
- Две температурные зоны для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 168

Характеристики	CV 168
Вместимость	166
Система охлаждения	компрессор
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	X
Дисплей внутри	v
Температурный диапазон	5-18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 645 мм Высота: 2120 мм Глубина: 745 мм
Размер нетто	Ширина: 595 мм Высота: 1870 мм Глубина: 680 мм
Объем	438 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	200 Max
Напряжение	220/240 В
Степень защиты	I
Тип климата	R600A
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	132 кг
Вес нетто	120 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	v
Защитный замок	v
Полки	15, деревянные с деревянными выдвижные из нержавеющей стали фронтальной частью

- Вместимость 166 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

CV 168-2T

Характеристики	168-2T
Рекомендуемая вместимость	155
Система охлаждения	компрессор
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	x
Дисплей внутри	v
Температурный диапазон	5-10°C 10 - 18 °C
Отделения	2
Размер брутто	Ширина: 645 мм Высота: 2120 мм Глубина: 745 мм
Размер нетто	Ширина: 595 мм Высота: 1870 мм Глубина: 680 мм
Объем	405л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	140 Max
Напряжение	220/240 В
Степень защиты	I
Тип климата	R600A
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	132 кг
Вес нетто	120 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	v
Защитный замок	v
Полки	15, деревянные с фронтальной частью из нержавеющей стали

- Рекомендуемая вместимость 155 бутылок
- Светодиодное освещение
- Две температурные зоны для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи - черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

OW006C-2T

Характеристики	OW006C-2T
Вместимость	6
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	5-10°C 10-18°C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 1046 мм Высота: 316 мм Глубина: 327 мм
Размер нетто	Ширина: 981 мм Высота: 281 мм Глубина: 280 мм
Объем	28 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	1,2 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN;N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	27 кг
Вес нетто	25.23 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	x

Вместимость 6 бутылок
Светодиодное освещение
Две температурные зоны для хранения вина
Двойное стекло с воздушной камерой
Цвет внутри и снаружи -черный
Соответствует европейским стандартам



cavanova®

OW 008

Характеристики	OW 008
Вместимость	8
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	10—18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 785 мм Высота: 280 мм Глубина: 375 мм
Размер нетто	Ширина: 732 мм Высота: 240 мм Глубина: 325 мм
Объем	16 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	1,2 (15%)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	11,8 кг
Вес нетто	10,5 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	x

- Вместимость 8 бутылок
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

OW 004

Характеристики	OW 004
Вместимость	4
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	7 - 18 °C
Отделения	1
Размер брутто	Ширина: 555 мм Высота: 340 мм Глубина: 330 мм
Размер нето	Ширина: 480 мм Высота: 280 мм Глубина: 260 мм
Объем	8 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч Вход. питание	0,6 (15°C)
Напряжение	220/240 В 110/115 В
Степень защиты	I
Тип климата	SN N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	7,88 кг
Вес нетто	6,74 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	v
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	x

- Вместимость 4 бутылки
- Светодиодное освещение
- Одна температурная зона для хранения вина
- Цифровой дисплей (сенсорный экран)
- Двойное стекло с воздушной камерой
- Цвет внутри и снаружи черный
- Соответствует европейским стандартам



cavanova®

OW 12- 3T

Характеристики	OW012-3T
Вместимость	12
Система охлаждения	термоэлектрическая
Свет внутри	v
Дисплей снаружи	v
Дисплей внутри	x
Температурный диапазон	5 - 18 oC
Отделения	3
Размер брутто	Ширина: 460 мм
	Высота: 700 мм
	Глубина: 492 мм
Размер нетто	Ширина: 402 мм
	Высота: 643 мм
	Глубина: 429 мм
Объем	40 л
Частота Гц	50
Потребление кВт/24 ч	0,6(15°C)
Вход. питание	
Напряжение	220/240 В - 110/115В
Степень защиты	I
Тип климата	SN:N
Влажность внутри	>70%RH
Вес брутто	19 кг
Вес нетто	17 кг
Двойное стекло с УФ-защитой	x
Реверсивные двери	x
Защитный замок	x
Полки	x

