SE364TD

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	60 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
EAN-**код**	8017709234720



Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Чёрный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Управление Touch Control
Расположение переключателей	Фронтальное
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления	4
Количество зон приготовления Hi-Light	4
Количество зон приготовления с функцией BOOSTER	4
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9

Опции

Стандартный вырез	490x560 мм

Функция Поддержание тепла	Да	**Режим ограничения мощности**	Да
Таймер окончания приготовления	4	**Режим ограничения мощности - пошаговый**	2800, 4000 Вт
Таймер поминутный	1	**Режим** Showroom	Да
Акустический сигнал окончания приготовления	Да	**Блокировка управления**	Да
		Быстрый старт	Да
Индикация оставшегося времени	Да		

Технические характеристики



Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	6000 Вт	**Тип поставляемого электрического кабеля**	Универсальный (для одно- и трех- фазного подключения)
Сила тока	18 A		
Напряжение	220-240 В	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение 2	380-415 В	**Длина электрического кабеля**	150 см
Дополнительные способы подключения	Универсальный (для одно- и трех- фазного подключения)	**Клеммная коробка**	6 полюсов


242,5
68
510
600
490
min.50
max.R5
560
min.20
42

Not included accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary (TT)



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Сенсорное управление