SR5600

СКАНЕР-КОЛЬЦО 2D

Беспроводное сканирование и моментальное считывание штрих-кодов
Модуль сканирования с лазерным прицелом
Bluetooth 5.0 BLE с низким энергопотреблением. Подключение к любым мобильным устройствам. Быстрое сопряжение с ТСД помощью QR кода
Съемный аккумулятор 800 мАч для обеспечения долгой работы
Крепление на пальце или перчатке
Создан для индустриального решения «свободные руки»
Большой выбор аксессуаров для организации удобной работы



SR5600 АКСЕССУАРЫ



4-х слотовая зарядная станция



6-ти слотовая зарядная станция для АКБ



Шнурок с карабином и ремнем для крепления на шее



Шнурок с карабином для крепления на поясе



Ремешок для фиксации кольца на запястье



Крепление-перчатка

Для правой и левой руки



Зарядная подставка



Кнопка сканирования

SR5600 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Процессор	1.2 ГГц
Сканирующий модуль	SE2030; 1D/2D; Лазерный луч, подсветка
Батарея	3.8 В / 800 мАч / Съемная. Время зарядки: < 3 ч
Интерфейс подключения	Pogo pin (4pin)
Память	8 МБ
Режим подключения	Bluetooth 5.0, BLE
Считывание	Дальность: 5 ~ 40 см Скорость: до 100 мс
Время работы/ожидания	Время непрерывной работы: 4 ч Время ожидания: > 24 ч
Индикация	Вибрация, Зуммер 3-х цветный светодиодный индикатор
Кнопки	Клавиша сканирования x 1 Клавиша включения / (клавиша сброса) x 1
Требование к внешнему освещению	0-100000 LUX
IP Рейтинг	IP65
Размеры, мм	62.9 x 31 x 18.2
Внешняя среда	Рабочая температура: -20 °C ~ 50 °C Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C Влажность: 5% - 95% (без конденсации)