K7EFE0507

FRIGGITRICE ELETTRICA 1/2 MODULO 9+9 lt. COMANDI ELETTRONICI - PERFORMANCE LINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Porte in doppia parete e maniglie robuste. Manopole in materiale plastico termoindurente.
Riscaldamento dell'olio ottenuto grazie a **resistenze in acciaio inossidabile**, che sono immerse nell'olio e facilmente ribaltabili a 90°C per le operazioni di pulizia.
Vasca dotata di una scheda elettronica con termocoppia in classe J, che permette la regolazione della temperatura tra 100°C e 190°C. Sicurezza garantita dalla scheda elettronica.
Il **ciclo del melting** assicura il controllo elettronico del riscaldamento dell'olio ad intermittenza programmata sia durante la fase di riscaldamento dell'olio sia durante quella di mantenimento della temperatura.
Vasca e invaso in acciaio inossidabile con bordi arrotondati inclinati verso il foro di scarico collegato a una bacinella in acciaio inossidabile per raccogliere l'olio. **Bacinelle e filtri in acciaio inossidabile forniti in dotazione di serie.**
Piano di lavoro e vasca stampati per **facilità di pulizia**.
Cesti e coperchio copri vasca in acciaio inossidabile **forniti in dotazione**. Il coperchio copri vasca può essere posto in una apposita tasca all'interno delle porte quando non è utilizzato.
Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.
Accessori disponibili **su richiesta**.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 400 mm
Profondità: 700 mm
Altezza: 850 mm
Peso: 48 kg
Volume: 0.45 m³
Potenza elettrica: 15.00 kW



Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
PI. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560