K4GFGS1020E

FRIGGITRICE GAS 1 MODULO 20+20 lt.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con vasca saldata in acciaio inossidabile AISI 304
Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani ?testa a testa? e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.
Bruciatori a combustione ottimizzata, con valvola di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota protetta.
Temperatura di lavoro da 120°C a 190°C.
Termostato supplementare di sicurezza.
Lo scarico dell?olio dalla vasca avviene tramite rubinetto in una bacinella interna di raccolta dotata di filtro.
La vasca è corredata di un cestello in acciaio rivestito con maniglia di materiale isolante dal calore.
Potenza e rapidità di intervento degli elementi riscaldanti per evitare l?abbassamento della temperatura quando si immette il prodotto in vasca.
Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo
Le macchine a gas sono predisposte per il funzionamento a gas naturale o GPL sostituendo gli ugelli.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 800 mm
Profondità: 900 mm
Altezza: 850 mm
Peso: 107 kg
Volume: 0.99 m³
Potenza gas: 36.00 kW



Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
PI. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560