K6GFG10TT

FRIGGITRICE GAS 1 MODULO 8+8 lt.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale plastico termoindurente.
Riscaldamento dell'olio ottenuto grazie a **bruciatori in acciaio inossidabile dotati di uno scambiatore di calore in vasca.**
Ogni vasca con capienza 8 lt. è dotata di una valvola gas in sicurezza, che permette la regolazione della temperatura tra 100°C e 190°C. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore pilota e da un termostato di sicurezza a riarmo manuale.
Vasca e invaso in acciaio inossidabile con bordi arrotondati inclinati verso il foro di scarico.
Valvola di scarico con maniglia in materiale atermico e chiusura di sicurezza, posta sul frontale dell'apparecchiatura
Cesti in acciaio rivestito con uno strato di materiale protettivo forniti **in dotazione.**
Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.
Accessori disponibili **su richiesta.**



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm
Altezza: 280 mm
Peso: 36 kg
Volume: 0.31 m³
Potenza gas: 14.00 kW

