

CONTATTI / CONTACTS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

Spain

Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-Edificio Trade
08028 Barcelona - Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Portugal

Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

Centro de Negócios da Maia
Rua Albino José Domingues, n.º 683
4470-557 Maia - Porto - Portugal
Ph. + 351 22 490 39 77
info-pt@ranciliogroup.com

Germany

Rancilio Group Deutschland GmbH
Talstrasse 27
97990 Weikersheim - Germany
Ph. +49 7934 99 29 30
Fax +49 7934 99 29 330
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

USA/Canada

Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite 200
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7901
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
info@ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com



www.facebook.com/RancilioGroup



Rancilio Group Channel



<https://www.instagram.com/ranciliogroup/>



EGRO
SWISS COFFEE TECHNOLOGY

ITALIANO ENGLISH
COD. 90 011198

ZERO PURE-COFFEE



DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

	ZERO PURE COFFEE
Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)	330x600x778 mm / 12.9x23.6x30.6 in
Voltaggio - Voltage	1N ~100-120V / 1N ~220-240V
Potenza(Kw) - Power (Kw)	1.4 kW / 3.2 kW
Peso - Weight	45Kg / 99.2 lb

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONI

- Attacco diretto alla rete idrica
- Versione Tank

PANNELLO OPERATIVO

- Keypad, 17+1 pulsanti

ACQUA CALDA

- Uscita acqua calda esterna - lato destro
- Uscita acqua calda centrale - in uscita caffè

OPZIONI CAFFÈ

Secondo macinino, Bypass tazza singola, Dispositivo di espulsione fondi caffè

OPZIONI VAPORE

Lancia Vapore

OPZIONI TRAMOGGE POLVERI

1 o 2 tramogge polveri

ACCESSORI

Scaldatazze, Sistemi di pagamento

VARIE

Opzione Self (kit serrature e posizionatore tozza), Kit serrature

TECHNICAL FEATURES

VERSIONS

- Plumbed version
- Tank version

OPERATING PANEL

- Keypad, 17+1 buttons

HOT-WATER

- External Hot Water outlet - right side
- Central Hot Water outlet - in coffee outlet

COFFEE OPTIONS

Second grinder, Bypass Single Cup, Ejection device for waste coffee drawer

STEAM OPTIONS

Steam wand

POWDER OPTIONS

1 or 2 powder hoppers

ACCESSORIES

Cup Warmer, Payment systems

MISCELLANEOUS

Option Self (lock package and cup stopper pins), Lock Package

ZERO QUICK-MILK



DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

	ZERO QUICK-MILK
Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)	330x600x778 mm / 12.9x23.6x30.6 in
Voltaggio - Voltage	1N ~100-120V / 1N ~220-240V
Potenza(Kw) - Power (Kw)	1.4 kW / 3.2 kW
Peso - Weight	45Kg / 99.2 lb

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONI

- Attacco diretto alla rete idrica
- Versione Tank

PANNELLO OPERATIVO

- Keypad, 17+1 pulsanti

ACQUA CALDA

- Uscita acqua calda esterna - lato destro
- Uscita acqua calda centrale - in uscita caffè

OPZIONI CAFFÈ

Secondo macinino, Bypass tazza singola, Dispositivo di espulsione fondi caffè

OPZIONI VAPORE

Lancia Vapore

OPZIONI TRAMOGGE POLVERI

1 o 2 tramogge polveri

OPZIONI SISTEMA LATTE

Cool Box 6.5, Quick-Milk Fridge, FUM Fridge under machine

ACCESSORI

Scaldatazze, Sistemi di pagamento

VARIE

Opzione Self (kit serrature e posizionatore tozza), Kit serrature

TECHNICAL FEATURES

VERSIONS

- Plumbed version
- Tank version

OPERATING PANEL

- Keypad, 17+1 buttons

HOT-WATER

- External Hot Water outlet - right side
- Central Hot Water outlet - in coffee outlet

COFFEE OPTIONS

Second grinder, Bypass Single Cup, Ejection device for waste coffee drawer

STEAM OPTIONS

Steam wand

POWDER OPTIONS

1 or 2 powder hoppers

MILK SYSTEM OPTIONS

Cool Box 6.5, Quick-Milk Fridge, FUM Fridge under machine

ACCESSORIES

Cup Warmer, Payment systems

MISCELLANEOUS

Option Self (lock package and cup stopper pins), Lock Package



Bicchieri fino a 18 cm di altezza / Glasses up to 7.1 inch high



Tramogge polveri / Powder Hoppers



Quick-Milk Fridge, Cool Box 6.5

DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

CAPACITÀ EROGAZIONE / DELIVERY CAPACITY (DIN 18873-2 / Single Dose • Double Dose)

	PURE-COFFEE	QUICK-MILK
Espresso [tazze/ora] Espresso [cups/hour]	120 • 180	120 • 180
Cappuccino [tazze/ora] Cappuccino [cups/hour]		120 • 160
Caffè lungo [tazze/ora] Café Creme [cups/hour]	100 • 134	100 • 134
Acqua calda [tazze/ora] Hot Water [cups/hour]	114 • 117	114 • 117
Produzione ottimale giornaliera [max tazze/gg] Recommended daily output [max cups/day]	100	100
Dispersione di energia al giorno [kWh] Energy loss per day [kWh]	0,779	1,237

SCALDATAZZE / CUP WARMER

Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)	300x455x580 mm / 11.8x17.9x22.8 in
Voltaggio - Voltage	1N ~230V 50/60Hz
Potenza(Kw) - Power (Kw)	0.42 kW
Peso - Weight	14 kg / 30.1 lb

FRIDGE UNDER MACHINE (FUM)

Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)	315x600x203 mm / 12.4x23.6x8.0 in
Voltaggio - Voltage	1N ~220V-230V 50/60Hz / 1N ~115V 60Hz
Potenza(Kw) - Power (Kw)	0.08 kW kW
Peso - Weight	18.5 kg / 40.0 lb
Capacità - Capacity	4 l

QUICK-MILK FRIDGE

Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)	230x460x340 mm / 9.0x18.1x13.4 in
Voltaggio - Voltage	1N ~230V 50/60Hz / 1N ~120V 60Hz
Potenza(Kw) - Power (Kw)	0.10 kW
Peso - Weight	14 kg / 30.1 lb
Capacità - Capacity	4 l

COOL BOX 6.5

Dimensioni (LxPxAx) - Dimensions (WxDxH)	284x361x440 mm / 11.8x14.2x17.3 in
Voltaggio - Voltage	1N ~230V 50/60Hz
Potenza(Kw) - Power (Kw)	0.10 kW
Peso - Weight	7 kg / 15.7 lb
Capacità - Capacity	6.5 l

zero

EGRO
SWISS COFFEE TECHNOLOGY

EGRO ZERO
ESSENZIALE E VERSATILE

Egro ZERO integra ergonomia e semplicità d'uso, senza rinunciare alla professionalità delle bevande erogate. E' stata appositamente progettata per soddisfare le svariate esigenze di location caratterizzate da consumi giornalieri medio-bassi come panetterie, uffici e luoghi ristoro a libero servizio.

ELEVATA QUALITÀ IN TAZZA

ZERO consente di scegliere fino a 17 differenti prodotti, garantendo a ogni erogazione un servizio dagli altissimi standard qualitativi grazie a:

- Gruppo erogatore da 18 grammi in acciaio inossidabile
- DURA BREW sistema brevettato di chiusura ermetica che richiede minori interventi di manutenzione e riduce i costi complessivi di utilizzo della macchina.
- Becco facilmente scomponibile, rimuovibile e lavabile
- Macinatura ad impulsi e macine in acciaio inossidabile per una perfetta costanza e precisione della dose di macinato

SISTEMA LATTE PRATICO ED EFFICIENTE

Il beccuccio, dotato di un'escursione tra i range più ampi del mercato, è in grado di svolgere tutte le funzioni di erogazione con massimo rendimento. Inoltre, ZERO è particolarmente idonea alla preparazione di bevande a base di latte in bicchieri fino a 18 cm di altezza. Nella versione Quick-Milk, la superautomatica può essere equipaggiata con una vera e propria unità refrigerante QUICK-MILK FRIDGE dalla capacità di 4 litri oppure con COOL BOX 6.5 dalla capienza di oltre 6 litri.

FRIDGE UNDER MACHINE

Quando l'area di lavoro risulta limitata, l'operatore ha la necessità di ottimizzare lo spazio al fine di operare con grande facilità. Egro LAB ha progettato un Frigorifero da 4 litri da posizionare sotto la macchina.

TRAMOGGE POLVERI

Cioccolate al latte, fondenti, bianche, speziate, caramellate possono essere preparate grazie all'opzione polveri totalmente incorporata.

MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE

ZERO è dotata di un'interfaccia utente intuitiva. L'area di lavoro illuminata da luci a LED garantisce grande comfort visivo. La comoda apertura del pannello frontale e il rapido accesso alle principali componenti interne agevolano le operazioni di manutenzione e consentono una migliore affidabilità operativa. Inoltre, ZERO dispone di un programma di lavaggio automatico che guida l'utente nel ciclo di pulizia giornaliero.



EGRO ZERO
VERSATILITY AND ESSENTIALITY

Egro ZERO combines ergonomics and ease of use with professional-quality espresso-based products. Egro ZERO is especially designed for locations with medium-low daily consumption, as bakery, offices or Self-Service corners.

TOP QUALITY IN THE CUP

Egro ZERO allows up to 17 different beverages to be programmed, and ensures that every cup is of the highest quality thanks to:

- *Brewing group in stainless steel with 18 grams brew chamber capacity,*
- *DURA BREW, a patented hermetic closing system, which requires less maintenance and reduces the overall operating costs of the machine.*
- *Dispensing spout easily removable, and washable for a perfect hygiene.*
- *The grind pulses sensor and the quality of the steel burrs ensure perfect coffee dose consistency and precision for the preparation of the programmed beverages.*

ERGONOMIC AND PRACTICAL MILK SYSTEM

The dispensing spout, with one of the largest movement ranges on the market, performs all dispensing functions with high-performing efficiency. Egro Zero is suitable for the preparation of milk-based beverages in glasses up to 18 cm high.

Egro ZERO Quick Milk can be equipped with a real refrigerating unit, Quick Milk Fridge (4 Liters storage capacity) or with the Cool Box 6.5 to store the milk with a capacity of more than 6 Liters.

FRIDGE UNDER MACHINE

The Fridge Under Machine is the right solution for locations with limited working area. The capacity of the milk container in the fridge is 4 litres.

IN-BUILT POWDER HOPPERS

With this option, Egro ZERO allows you to quickly prepare all kinds of chocolate beverages – hot milk chocolate, fondant chocolate, white, spiced and caramel chocolate.

EASY OF USE AND MAINTENANCE

Egro ZERO is equipped with an intuitive user interface. The working area illuminated by LED lights ensures greater comfort and ease of use. The easy opening of the front panel and the rapid access to the main internal components facilitate maintenance operations and ensure greater reliability. Egro Zero has a completely automatic cleaning program that helps the user in the daily maintenance.

