SERIE 7 | CPE

CUOCIPASTA ELETTRICI - ELECTRIC PASTA COOKER - CUISEUR À PÀTES ÉLECTRIQUES
ELEKTRISCHER NUDELKOCHER - COCEDORES PASTA ELÉCTRICOS



70/40 CPE 70/70 CPE

CUOCIPASTA ELETTRICO	ELECTRIC PASTA COOKER	CUISEUR À PÀTES ÉLECTRIQUES	ELEKTRISCHER NUDELKOCHER	COCEDORES PASTA ELÉCTRICOS
Capacità vasca 40 lt su mobile chiuso. Piano in AISI 304. La vasca è in acciaio inox AISI 316; involucro d'acciaio inox AISI 304 spessore 8/10. La vasca GN 1/1 è adatta per l`inserimento di cestelli h 200 mm. Carico acqua con manopola posta sul cruscotto nei Mod. 70/70, all'interno del vano nei Mod. 70/40. Presenta un commutatore a 4 posizioni, e resistenze a filo nudo poste sotto il fondo della vasca. Lampada spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento resistenze. Alimentazione elettrica VAC 400+ 3N, 50-60 Hz (cestelli esclusi).	Tub capacity 40 litres, on closed cabinet. Top is AISI 304 stainless steel. The tub is made of AISI 316 stainless steel, and the casing is in AISI 304 stainless steel, thickness 8/10. GN 1/1 tub for insertion of baskets h 200 mm. Water filing with handle located on control panel on Mod. 70/70, inside the cabinet on Mod. 70/40. 4 position switch bare wire heating elements located under the bottom of the tub. Indicator light to show electrical power supplied and heating elements in operation. Electrical power supply VAC 400+ 3n, 50/60 Hz (baskets not included).	Cuve capacité 40 lt sur meuble fermé. Plan en AISI 304 ; la cuve est réalise en acier inox 316 ; enveloppe en acier inox 304, épaisseur 8/10. Cuve GN 1/1 indiquée pour l'utilisation de paniers de 200 mm de hauteur. Chargement d'eau par un robinet sur le tableau de bord pour les modèles 70/70 et à l'intérieur du vain pour les modèles 70/40. Commutateur à 4 positions, résistances à fil nu placées sous le fond de la cuve. Voyant lumineux d'alimentation électrique et de fonctionnement des résistances. Alimentation électriques VAC 400+3N, 50-60 Hz (paniers exclus).	Fassungsvermögen des Beckens 40 lt auf geschlossenem Möbel. Platte in AISI 304; das Becken ist in Edelstahl AISI 316 ausgeführt; Ummantelung in Edelstahl AISI 304, Stärke 8/10. Becken GN 1/1 geeignet zum Einsetzen von Körben mit H. von 200 mm. Wasserzulauf über ein am Bedienungspaneel angebrachten Hahn bei den Modellen 70/70 und im Inneren des Offenraums bei den Modellen 70/40. Wahlschalter mit 4 Stellungen Widerstände mit nacktem Draht unter dem Beckenboden. Signalleuchte der eingeschalteten Stromversorgung VAC 400+3N, 50-60 Hz (ohne Körbe)	Cuba con capacidad de 40 lt sobre mueble cerrado. Superficie con de AISI 304: la cuba etsà fabricada de acero inoxidable AISI 316: cobertura de acero inoxidable AISI 304 con espesor 8/10. cuba de GN 1/1,adecuada para introducer cestas de hasta 200mm de altura. Carga del agua mediante mando ubicado en el panel en los elementos 70/70, dentro de los huecos en los elementos 70/40. Commutador de 4 posiciòn. Resistenciàs de al ambre denude ubicadas en el fondo de la cuba indicator luminoso que señala el inicio de la alimentaciòn elèctrica y el funciònament de las resistecias. Alimentaciòn elèctrica:VAC 400+3n, 50-60 Hz (cestas excluidas).
Accessori: Cestello 1/1 h 20 cm Mod. CP/C1; Cestello 1/3 h 20 cm Mod. CP/C3; Cestello 1/6 h 20 cm Mod. CP/C6; **Mod. 70/40:** Cestello 1/2 h 20 cm Mod. CP/C 1/2 Cestello 1/3 h 20 cm Mod. CP/C1/3;	**Optional extras:** Basket 1/1 heigh 20 cm Mod. CP/C1; Baskets 1/3 heigh 20 cm Mod. CP/C3; Baskets 1/6 heigh 20 cm Mod. CP/C6; **Mod. 70/40:** Baskets 1/2 heigh 20 cm Mod. CP/C 1/2 Baskets 1/3 heigh 20 cm Mod. CP/C1/3.	**En option:** Panier 1/1 h 20 cm Mod. CP/C1; Panier 1/3 h 20 cm Mod. CP/C3; Panier 1/6 h 20 cm Mod. CP/C6; **Mod. 70/40**: Panier 1/2 h 20 cm Mod. CP/C 1/2 Panier 1/3 20 cm Mod. CP/C1/3.	**Zubehör :** Korb 1/1 20 cm Mod. CP/C1; Korb 1/3 20 cm Mod. CP/C3; Korb 1/6 20 cm Mod. CP/C6; **Mod. 70/40:** Korb 1/2 20 cm Mod. CP/C 1/2 Korb 1/3 20 cm Mod. CP/C1/3.	**Extras** Cestillo 1/1 20 cm Mod. CP/C1; Cestillo 1/3 20 cm Mod. CP/C3; Cestillo 1/6 20 cm Mod. CP/C6; **Mod. 70/40:** Cestillo 1/2 20 cm Mod. CP/C 1/2 Cestillo 1/3 20 cm Mod. CP/C1/3.

Modelli / Models	70/40 CPE	70/70 CPE	Modéles / Modelle/Modelos
Dimensioni cm Dimensions	40x70x85h	70x70x85h	Dimensione Maße Dimensions
N° resist. x potenza N° of heating elements x power	1 x 7,5 kW	1 x 7,5 kW	N° rèsistances x puissance Brenneranzahl x Leistung
Potenza totale Total power	7,5 kW	7,5 kW	Puissance totale Gesamtanschlußwert Potencia total
Alimentazione elettrica Electric supply	VAC 400÷3N 50÷60 Hz	VAC 400÷3N 50÷60 Hz	Alimentation électrique Stromversorgung Tension Alimentación

SERIE 7 | CPE

MODULAR CATERING EQUIPMENT

● Le prestazioni sono indicative e dipendono dall'applicazione pratica. Modelli e dati possono essre modificati senza preavviso. Nelle immagini possono essere rappresentati anche accessori non compresi nel prezzo base. ● Performance is approximate and depends on its actual operating conditions. Models and data are subject to modifications without prior notice. Picture may show optical accessories too. ● Toute prestation est indicative et dépend de l'application pratique. Notre but étant l'amélioration constante de nos produits, les modéles et les spécifications pourrent être modifiés sans préavis. Les accessoires des illustrations ne sont pas toujours inclus dans les prix de base. ● Die Leistungsangaben sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen ohne Voravis bleiben vorbehalten. Aus den Schnitzeichnungen können Zubehörtelle ersichtlich sein, die im Gerätepreis nich mit inbegriffen sind. ● La firma se reserve la facultad de aportar modificacionnes sin previo aviso.

