ALP02GS

LAVAOGGETTI PROGRAMMABILE SOFT-TOUCH - CESTO 600 x 1320 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Porta in doppia parete sdoppiata e bilanciata.
Vasca a scalino con spigolo arrotondati che assicura la massima igienicità evitando il ristagno dello sporco e dell'acqua.
Doppio sistema di lavaggio con ciascuno bracci di lavaggio superiori a 3 razze e inferiori a 4 razze con particolare configurazione degli ugelli che li rende inostruibili.
Tre cicli di lavoro: 120 secondi, 240 secondi o continuo.
Doppio boiler coibentato di grande capacità.
Doppi filtri superficiali in acciaio inox differenziati in vasca per la raccolta dei rifiuti solidi.
Pannello comandi **soft-touch** in bassa tensione (24 V). Visualizzazione delle temperature.
Possibilità di modificare i parametri del ciclo di lavoro tramite un palmare di facile logica. Programmazione del ciclo di lavoro.
Il sistema **THERMOLOCK** programmabile assicura che il risciacquo avvenga alla temperatura dell'acqua di 85 °C per garantire l'abbattimento della carica batterica.
Evacuazione del vapore garantita da un camino.
Il sistema **W.A.G.P.** incorporato garantisce una pressione dell'acqua costante con eccellenti risultati di risciacquo e previene ogni possibile riflusso in caso di bassa pressione di rete.
Cesto 600 x 1320 mm. Possibilità di lavare teglie e altri utensili **fino a 600 mm**.
Pompa di lavaggio inferiore più potente e ritardata rispetto alla pompa di lavaggio superiore per evitare che gli oggetti da lavare si muovano dalla loro posizione alla partenza del ciclo di lavoro.
Di serie il dosatore di brillantante per assicurare eccellenti risultati di asciugatura.
Di serie la predisposizione per il dosatore di detersivo.
Optional disponibili **su richiesta**.
Su richiesta possibilità di un doccione estraibile.
Un cesto base, un cesto in acciaio inox e un cesto porta mestoli **in dotazione**.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 1450 mm
Profondità: 865 mm
Altezza: 1900 mm
Volume: 2.38 m³
Dimensioni cesto: 600x1320 mm
Altezza utile: 640 mm
Cicli di lavoro: 120-240 + inf. sec
Potenza elettrica: 18.60 kW
Alim.elettrica: 230 V/ 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz
Cesti/Ora: 30-15
WAGP: Di serie



Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
PI. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560