AF780PS

LAVASTOVIGLIE PROGRAMMABILE SOFT-TOUCH A CARICO FRONTALE CON POMPA DI SCARICO - POTENZA TOTALE 6 KW



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304 in doppia parete con isolamento termo-acustico. Porta in doppia parete bilanciata e stampata per un pratico sgocciolamento ed estrazione del cesto.
Vasca stampata con spigoli arrotondati per assicurare la massima igienicità, evitando il ristagno dello sporco e dell'acqua.
Lance di lavaggio rotanti superiori ed inferiori in acciaio inox su circuito separato.
Filtro superficiale in acciaio inox in vasca per la raccolta di rifiuti solidi.
Pannello di comandi **soft-touch** a bassa tensione (24 V). Visualizzazione della temperatura.
Possibilità di modificare i parametri del ciclo di lavoro tramite un palmare di facile logica. Programmazione del ciclo di lavoro.
Il sistema **THERMOLOCK** programmabile assicura che il risciacquo avvenga alla temperatura dell'acqua di 85 °C per garantire l'abbattimento della carica batterica.
Pompa di scarico **incorporata**.
Di serie il dosatore di brillantante per assicurare eccellenti risultati di asciugatura.
Di serie la predisposizione per il dosatore di detersivo.
Ampia gamma di optional disponibili **su richiesta**.
Un cesto piatti e un cesto tazze **in dotazione**.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm
Altezza: 850 mm
Volume: 0.31 m³
Dimensioni cesto: 500x500 mm
Altezza utile: 350 mm
Cicli di lavoro: 75-150 sec
Potenza elettrica: 6.50 kW
Alim.elettrica: 230 V/ 1 - 230 V/ 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz
Piatti/Ora: 864-432
Pompa di scarico: Di serie



Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
PI. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560