ALC100

LAVACESTE A TRASCINAMENTO CON SISTEMA DI RIBALTAMENTO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Porta robusta con apertura controbilanciata.
Sistema di lavaggio tridirezionale: superiore, inferiore e laterale.
Zona di lavaggio e zona con doppio risciacquo con doppio boiler.
Due velocità di avanzamento delle ceste con una capacità oraria massima di 100 ceste/ora.
Filtri superficiali in acciaio inox in vasca facilmente estraibili per la pulizia grazie al sistema a cassetto.
Motoriduttore per l'avanzamento del traino compatto con frizione integrata di sicurezza.
Visualizzazione delle temperature di lavaggio e di risciacquo.
Economizzatore dell'acqua di risciacquo.
Possibilità di lavare ceste di dimensioni diverse grazie al sistema di trascinamento centrale.
Ingombro ridotto al minimo grazie al **sistema di ribaltamento**.
Facilmente movibile grazie al montaggio **su ruote**.
Utilizzabile con un operatore soltanto per il carico e lo scarico delle ceste.
Su richiesta il dosatore di detersivo e di brillantante.
Allacciamento ad acqua fredda con potenza totale di 36,3 kW



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 2720 mm
Profondità: 800 mm
Altezza: 1820 mm
Volume: 3.96 m³
Dimensioni cesto: 430x680x500 mm
Altezza utile: 500
Potenza elettrica: 27.30 kW
Alim.elettrica: 230 V/ 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz
Cesti/Ora: 60-80-100



Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
PI. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560