

IPERAUTOMATICA

Descrizione

IperAutomatica è il punto di connessione tra la gamma OCS e la gamma Vending. Nella sua nuova veste grafica ad icone bevanda foto-realistiche, che rendono l'esperienza dell'utilizzatore ancora più facile ed intuitiva, IperAutomatica si distingue per i componenti professionali, rappresentando una soluzione versatile per piccole locazioni, uffici ed applicazioni Ho.Re.Ca. Eroga un'ampia offerta di bevande grazie alla presenza di 2 contenitori per solubili. Si adatta perfettamente anche in spazi ridotti grazie alle dimensioni compatte, con un'altezza massima di 550 mm; il serbatoio acqua può essere rimosso in tre direzioni: dall'alto, da sinistra e da destra. È di facile utilizzo e anche la manutenzione è molto veloce grazie alla modularità delle parti interne. E' anche compatibile con sistemi di pagamento.

Accessori

- Kit chiave USB
- Kit Eva-Dts
- Mobiletto
- Kit elettrovalvola acqua calda
- Kit connessione a rete idrica

Principali caratteristiche

- Componenti professionali (gruppo caffè, macinacaffè, caldaia)
- Modularità delle parti interne (moduli: solubile, macinacaffè, caffè ed acqua) per una manutenzione facilitata
- Ampia altezza del vano erogazione (145 mm)
- Icone bevande foto-realistiche
- Etichette personalizzabili
- Scheda elettronica che permette la personalizzazione delle ricette, l'utilizzo dei principali sistemi di pagamento (MDB, BDV, Executive) e la rilevazione dei dati statistici tramite protocollo EVA-DTS

Interfaccia utente

- Tastiera con 8 selezioni dirette
- 1 pulsante di preselezione
- Display grafico monocromatico

Dati tecnici	**IperAutomatica** Espresso
Caratteristiche strutturali	
Dimensioni (l x h x p)	346 x 547 x 542 mm
Peso	31,5 kg
Caratteristiche elettriche	
Alimentazione	220-240-120V/50-60 Hz
Alimentatore	switching
Potenza assorbita	1550 W
Caratteristiche idrauliche	
Caldaia	1
Capacità caldaia	300 cc - 1400 W
Materiale caldaia	ottone
Alimentazione idrica	con serbatoio autonomo (con serratura)
Caratteristiche varie	
Contenitore caffè in grani	1
Contenitore solubili	2
Numero selezioni	8
Preselezione	1
Mixer	1
Gruppo caffè	7 gr o 9 gr
Capacità	
Contenitore acqua	4 l
Cassetto fondi	25 fondi
Vasca raccogligocce	1 l
Capacità contenitori	
Caffè in grani	1,0 kg
Latte	0,35 kg
Cioccolato	0,90 kg

Specifiche tecniche

- Struttura completamente in metallo saldato e verniciato
- Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare trasparente
- Segnale per vuoto acqua (sensore di livello acqua capacitivo)
- Funzione di blocco fondi: raggiunto il numero preimpostato di pastiglie di caffè erogabili, la macchina si ripristina automaticamente solo dopo l'estrazione del cassetto fondi / vasca raccogligocce
- Controllo elettronico della temperatura della caldaia
- Aspiratore per l'eliminazione dell'umidità interna e griglie per il flusso dell'aria
- Pompa elettromagnetica a vibrazione da 48 W
- Valvola di sicurezza caldaia
- Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
- Approvazione CE, VDE, CSA

ITA-32001720-05-09/19

SaGa Coffee S.p.A. - Località Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano, Bologna - Italy - Tel.: +39 0534 7741 - Fax: +39 0534 774808
info@saecoprofessional.com - www.saecoprofessional.com

SaGa Coffee si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.