K4EFBP05TTL

FRY TOP ELETTRICO RIBASSATO 1/2 MODULO PIASTRA LISCIA TOP - PERFORMANCE LINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 **spessore 20/10 stampato** con spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia.
Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.
Struttura autoportante.
Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani ?testa a testa? e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.
Sulla superficie di cottura c?è un ampio foro per lo scarico dei grassi in un contenitore di capacità di 2.9 lt. posto al di sotto della superficie di cottura stessa.
Resistenze tubolari con guaina in acciaio inossidabile poste a diretto contatto con la piastra di cottura. Regolazione della temperatura della piastra per mezzo di un termostato. Consente di lavorare in un range di temperature tra 90 e 300°C.
Termostato di sicurezza a riarmo manuale contro i malfunzionamenti dell?apparecchiatura.
Piastra unica lavorata con finitura liscia di grandi dimensioni in **ACCIAIO INOSSIDABILE speciale** che consente una ottima trasmissione del calore per fornire garanzie in termini di riscaldamento e lucidata a specchio per garantire l?antiaderenza dei cibi e una velocità di pulizia nel rispetto delle normative vigenti. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.
Tappo in teflon per tappare lo scarico per eventuali cotture a velo d?olio disponibile come optional.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 400 mm
Profondità: 900 mm
Altezza: 250 mm
Peso: 50 kg
Volume: 0.26 m³
Potenza elettrica: 7.00 kW



Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
PI. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560