K4GFBP05TTL

FRY TOP GAS RIBASSATO 1/2 MODULO PIASTRA LISCIA TOP - PERFORMANCE LINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 **spessore 20/10 stampato** con spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia.
Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox. Struttura autoportante.
Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani ?testa a testa? e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.
Sulla superficie di cottura c?è un ampio foro per lo scarico dei grassi in un contenitore di capacità di 1.3 lt. posto al di sotto della superficie di cottura stessa.
Bruciatori a 2 rami a combustione ottimizzata, con rubinetto termostatato **8 posizioni** di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota.
Piastra lavorata con finitura liscia di grandi dimensioni in **ACCIAIO INOSSIDABILE** speciale che consente una ottima trasmissione del calore per fornire garanzie in termini di riscaldamento e lucidata a specchio per garantire l?antiaderenza dei cibi e una velocità di pulizia nel rispetto delle normative vigenti.
Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.
Le macchine a gas sono predisposte per il funzionamento a gas naturale o GPL sostituendo gli ugelli.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 400 mm
Profondità: 900 mm
Altezza: 250 mm
Peso: 49 kg
Volume: 0.26 m³
Potenza gas: 8.00 kW

