

IMMER SAUBER,
WIE NEU

ВСЕГДА ЧИСТЫЙ,
ВСЕГДА КАК НОВЫЙ

Die Kühlschränke der **neuen Linie Shine** garantieren, neben einem **hohen professionellen Haltbarkeitsstandard** für alle Lebensmitteltypen, auch eine bemerkenswerte ästhetische Wirkung: Dank der **modernen Verkleidung aus speziellem fingerabdruckresistenten Stahl** sind die Oberflächen immer fleckenlos!

Холодильные шкафы **новой линии Shine** гарантируют, помимо высоких стандартов профессионального хранения для всех видов продуктов питания, прекрасный внешний дизайн: благодаря **современному покрытию против отпечатков пальцев из специальной стали**, их поверхность всегда будет выглядеть безупречно!



100%
Made in Italy

sagi
— A Marmon —
Berkshire Hathaway Company

Sagi SpA con socio unico
Zona Industriale Campolungo 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it - www.sagispa.it

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern.
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и дизайнерские изменения.

www.apvdi.it (08/17) 7Y20106

SHINE
NEW

sagi



DIE WICHTIGSTEN DETAILS

Schlüsselverriegelung und Beleuchtung, außer für Modelle ...LTE

Блокировка на ключ и освещение, за исключением моделей ...LTE



HD150T

HD70LTE

Стойки из нержавеющей стали AISI 304 с 10-ю положениями

Комплектация: 3 решётки GN 2/1 (на 35 кг) и 12 пластифицированных крюков в каждом отсеке.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

INNOVATIVES MATERIAL, GARANTIERTE LEISTUNGEN

- Selbsttragende Struktur, mit abgerundeten internen Ecken aus **speziellem fingerabdruckresistenten Stahl**
- **Mit einer Isolierstärke von 75 mm** aus Polyurethan ohne FCKW: Sämtliche Leistungen werden gewährleistet und die Umwelt geschont
- **Raumtemperatur + 43°C:** Beste Leistung und Zuverlässigkeit auch unter extremen Umweltbedingungen
- Zwangsluftkühlung mit Umluft für eine einheitliche Kammertemperatur
- **Umkehrbare Tür** mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°
- **Auf gesamter Höhe integrierte Griffleiste** für eine optimale Ergonomie
- **Schalttafel mit Thermostat - Digital-Thermometer** für eine benutzerfreundliche Bedienung
- Automatische Abtauung mit automatischer Verdunstung des Kondenswassers. Modelle -2/+8 °C und -20/-10 °C mit automatischer elektrischer Abtauung



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

- Монококовая структура с закругленными внутренними углами, **с современным покрытием против отпечатков пальцев из специальной стали**
- **Толщина изоляции 75 мм** из полиуретана без УУКМ: гарантирует оптимальные характеристики при сохранении окружающей среды
- **Температура окружающей среды + 43°C:** оптимальные характеристики и надежность даже в экстремальных условиях окружающей среды
- Вентилируемая система охлаждения для равномерного распределения температуры в камере
- **Дверь с возможностью** изменения направления открытия с системой автоматического закрытия при угле открытия менее 90°
- **Ручка по всей высоте**, интегрирована в дверь, для максимальной эргономики
- **Панель управления с термостатом - цифровой термометр** для простоты использования
- Автоматическое размораживание с автоматическим испарением конденсата. В моделях -2/+ 8 °C и -20/-10 °C автоматическое оттаивание электрического типа



Sonder fingerabdruckresistenten Stahl
Специальная сталь с обработкой, не оставляющей на стали отпечатков пальцев (покрытие Anti Finger-Print)

Chemische Aufbereitung
химическая обработка

Primer
Грунтовка

Lackierung
Окраска

PET - Folie
Плётка из полиэтилентерефталата (PET)

Schutzfolie
Защитная плётка



	*		↕ cm	⇄	🌡️ °C	❄️**	🏠 °C	⚡ W	☀️ W	🔑	☀️	📏 N°	🌀 N°
HD70T	E	75x83,5x204	75 mm	0/+10	mit Luft / воздухом	+43 (5)	270 / 286	✓	✓	✓	✓	3 GN2/1 (65x53 cm)	12
HD70LTE	E	75x83,5x204	75 mm	-2/+8	Elektro / электрический	+43 (5)	430 / 286	-	-	-	-	3 GN2/1 (65x53 cm)	12
HD70BT	F	75x83,5x204	75 mm	-20/-10	Elektro / электрический	+43 (5)	750 / 688	✓	✓	✓	✓	3 GN2/1 (65x53 cm)	12
HD150T	D	150x83,5x204	75 mm	0/+10	mit Luft / воздухом	+43 (5)	420 / 462	✓	✓	✓	✓	3+3 GN2/1 (65x53 cm)	12+12
HD150LTE	D	150x83,5x204	75 mm	-2/+8	Elektro / электрический	+43 (5)	580 / 462	-	-	-	-	3+3 GN2/1 (65x53 cm)	12+12
HD150BT	G	150x83,5x204	75 mm	-20/-10	Elektro / электрический	+43 (5)	1000 / 1054	✓	✓	✓	✓	3+3 GN2/1 (65x53 cm)	12+12

Kühlmittel R134a; Modelle ...BT mit Kühlmittel R404A - Охлаждающая жидкость R134a; модели ... BT с жидким хладагентом R404A • * Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatische Verdunstung des Kondenswassers - Автоматическое испарение конденсата