ООО ПФ "Техно -ТТ"
ПОДТОВАРНИК ПТ
ПАСПОРТ
ПТ-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Подтоварник предназначен для хранения сухих грузов.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Основные технические данные подтоварника приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры, мм 1.Длина L 2.Ширина В 3.Высота Н	 500±2, 600±2, 900±2; 1200±2, 1500±3 600±2; 1000±2 300±2

2.2. Условное обозначение подтоварника

ПТ - подтоварник

ПТ- 12
3

1 -Габаритная длина подтоварника (50-500мм, 60-600мм, 90-900мм, 12-1200мм, 15-1500мм)
2 -Габаритная ширина (0 – 1000мм, 3 – 600мм)
3 -Материал изготовления (1 – каркас из крашенного металла, деревянный настил, 3 – полностью из н.с. AISI 430)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Подтоварник укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
1.Паспорт ПТ-01.000 ПС 2.Подтоварник 3.Деревянный настил (для ПТ-500/1, ПТ-1500/1)	1 1 1

4. УСТРОЙСТВО.

4.1.Подтоварник представляет собой сварной каркас из литого уголка 40х40, покрытого порошковой краской и деревянного настила (ПТ-500/1, ПТ-1500/1) или сварной каркас из нержавеющей трубы 40х40 (AISI 430) и нержавеющего настила из н.с. AISI 430 (ПТ-606/3, ПТ-906/3, ПТ-1206/3, ПТ-1506/3). Деревянный настил обработан антисептиком. Максимальная нагрузка на подтоварник ПТ-500/1, ПТ-606/3, ПТ-906/3 -500кг ; ПТ-1206/3, ПТ-1500/1 -700кг

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1.Каркас подтоварника обвязывается картоном и скотчем.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Техническое обслуживание и ремонт подтоварника проводят слесари 3-4 разрядов. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании подтоварника ежемесячно проверять надежность сварочных швов.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы подтоварника 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1.Подтоварник ПТ-_____ соответствует Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06 и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска_____

ООО ПФ «Техно-ТТ»
142450 Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, а/я 33
тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru
www.tehno-tt.ru

Продан_____
(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.