FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F 64 E**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронные кофемолки-дозаторы
ТИП ЖЕРНОВОВ	Плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	350
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x615x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	13
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	Непрерывное
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F64 E XG**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронные кофемолки-дозаторы
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	350
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x615x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	14
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	+
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Модели XG оснащены калибровочной пластиной с инновационным автоматическим взвешиванием, калибровочная система, помол в граммах, ежедневная калибровка.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F64 E XGR**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронные кофемолки-дозаторы
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в граммах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	350
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x615x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	14
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	+
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Модели XGR имеют калибровочную пластину с автоматической системой калибровки взвешивания и технологией RFID, которая автоматически распознает, одиночный или двойной холдер используется,помол в граммах, ежедневная калибровка.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F64 EVO**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Сверхскоростная кофемолка-дозатор с электронным управлением
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в секундах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	350
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x615x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	13
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	+
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

Описание: Вентилятор охлаждения двигателя включается электроникой (автоматически).

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F64 EVO XG**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Сверхскоростная кофемолка-дозатор с электронным управлением
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в граммах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	350
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x615x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	14
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	+
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	+
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

Описание: Модели XG оснащены калибровочной пластиной с инновационным автоматическим взвешиванием, калибровочная система, помол в граммах, ежедневная калибровка.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F64 EVO XGR**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Сверхскоростная кофемолка-дозатор с электронным управлением
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в граммах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	350
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x615x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	14
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	+
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	+
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Модели XGR имеют калибровочную пластину с автоматической системой калибровки взвешивания и технологией RFID, которая автоматически распознает,используется ли одиночный или двойной холдер, помол в граммах, ежедневная калибровка.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F83 E**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронная кофемолка-дозатор
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	83 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в секундах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	650
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	15
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F83 E XG**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронная кофемолка-дозатор
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	83 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в граммах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	650
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	16
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	+
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Модели XG оснащены калибровочной пластиной с инновационным автоматическим взвешиванием, калибровочная система, помол в граммах, ежедневная калибровка.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F83 E XGR**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронная кофемолка-дозатор
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	83 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в граммах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	650
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	16
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	+
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Модели XGR имеют калибровочную пластину с автоматической системой калибровки взвешивания и технологией RFID, которая автоматически распознает, используется ли одиночный или двойной холдер, помол в граммах, ежедневная калибровка.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F63 KE**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронная кофемолка-дозатор с коническими жерновами
ТИП ЖЕРНОВОВ	конические
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	63мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в секундах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	300 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	850
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	20
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	+
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Вентилятор охлаждения двигателя включается электроникой (автоматически).

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F71 KE**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронная кофемолка-дозатор с коническими жерновами
ТИП ЖЕРНОВОВ	конические
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	71 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в секундах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	300 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ	850
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	20
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	+
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Вентилятор охлаждения двигателя включается электроникой (автоматически).

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F71 KE XG**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронная кофемолка-дозатор с коническими жерновами
ТИП ЖЕРНОВОВ	конические
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	71 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в граммах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	300 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	850
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	21
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	+
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	+
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Модели XG оснащены калибровочной пластиной с инновационным автоматическим взвешиванием, калибровочная система, помол в граммах, ежедневная калибровка.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F71 KE XGR**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронная кофемолка-дозатор с коническими жерновами
ТИП ЖЕРНОВОВ	конические
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	71 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в граммах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	300 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	850
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	21
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	+
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	+
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Модели XGR имеют калибровочную пластину с автоматической системой калибровки взвешивания и технологией RFID, которая автоматически распознает, используется ли одиночный или двойной холдер, помол в граммах, ежедневная калибровка.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F4 E NANO**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Электронная кофемолка-дозатор
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	58 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в секундах
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1400 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	0,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	250
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	169x473x240 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	11
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	+
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

Описание: Компактная и прочная конструкция.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F5 D T**
ТИП КОФЕМОЛКИ	T — с таймером
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в секундах
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	350
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x615x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	13
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ДЕРЖАТЕЛЬ ПАКЕТА	стандартный
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

Описание: Металлическая подставка под узлом выдачи молотого кофе.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F6 D**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Кофемолка с коническими жерновами, T — с таймером
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1400 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	650
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	15
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ДЕРЖАТЕЛЬ ПАКЕТА	стандартный
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

Описание: Металлическая подставка под узлом выдачи молотого кофе.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F71 KD**
ТИП КОФЕМОЛКИ	T — с таймером
ТИП ЖЕРНОВОВ	конические
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	72 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	300 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	850
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	19
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ДЕРЖАТЕЛЬ ПАКЕТА	стандартный
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	+
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

Описание: Металлическая подставка под узлом выдачи молотого кофе, охлаждающий вентилятор включается термостатом.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F4 ECO**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Кофемолка
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	58 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1400 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	0,5
МОЩНОСТЬ ВТ.	250
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	169x473x240 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	11
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ДЕРЖАТЕЛЬ ПАКЕТА	стандартный
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F4 Filter**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Кофемолка-дозатор
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	в секундах, 3 записываемые в память программы
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	0,25
ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МОЛОТОГО КОФЕ ВЕС КГ.	0,1
МОЩНОСТЬ ВТ.	250
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	169x473x240 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	11
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F4 nano A**
ТИП КОФЕМОЛКИ	Модель А — с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	58 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1400 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	0,5
ЕМКОСТЬ ДОЗАТОРА	200 г
МОЩНОСТЬ ВТ.	250
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	169x473x240 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	10
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
ДЕРЖАТЕЛЬ ПАКЕТА	стандартный
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	5,5 г – 10 г
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F5 M**
ТИП КОФЕМОЛКИ	M — с ручным выключателем
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
ЕМКОСТЬ ДОЗАТОРА	250 г
МОЩНОСТЬ ВТ.	350
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x615x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	14
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	5,5 г – 10 г
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F5 A**
ТИП КОФЕМОЛКИ	A — с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	64 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1350 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
ЕМКОСТЬ ДОЗАТОРА	250 г
МОЩНОСТЬ ВТ.	350
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x615x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	14
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	5,5 г – 10 г
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F6 M**
ТИП КОФЕМОЛКИ	M — с ручным выключателем
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	83 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1400 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
ЕМКОСТЬ ДОЗАТОРА	250 г
МОЩНОСТЬ ВТ	650
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	16
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	5,5 г – 10 г
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F6 A**
ТИП КОФЕМОЛКИ	A — с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора
ТИП ЖЕРНОВОВ	плоские
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	83 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	1400 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
ЕМКОСТЬ ДОЗАТОРА	250 г
МОЩНОСТЬ ВТ.	650
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	16
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	5,5 г – 10 г
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	-
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	-

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F63 KA**
ТИП КОФЕМОЛКИ	A — с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора
ТИП ЖЕРНОВОВ	конические
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	63 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	300 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
ЕМКОСТЬ ДОЗАТОРА	250 г
МОЩНОСТЬ ВТ.	850
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	21
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	5,5 г – 10 г
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	+
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Охлаждающий вентилятор включается термостатом.

FIORENZATO

Профессиональные кофемолки

Местре, Италия, с 1936 года



НАИМЕНОВАНИЕ	**Fiorenzato F71 KA**
ТИП КОФЕМОЛКИ	A — с микровыключателем для автоматического заполнения дозатора
ТИП ЖЕРНОВОВ	конические
ДИАМЕТР ЖЕРНОВОВ	71 мм
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЖЕРНОВОВ В МИН.	450 оборотов
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ КОФЕ В ЗЕРНАХ. ВЕС КГ.	1,5
ЕМКОСТЬ ДОЗАТОРА	250 г
МОЩНОСТЬ ВТ.	850
ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В)	230x670x270 мм
ВЕС КГ (NET/GROSS)	21
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Fiorenzato
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Италия
МИКРОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ	непрерывное
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ НА ОДНО НАЖАТИЕ	5,5 г – 10 г
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	+
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ CAPSENSE	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ	-
СИСТЕМА INVERTER TECHNOLOGY	+

Описание: Охлаждающий вентилятор включается термостатом.