KRONER®

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ

КАТАЛОГ

ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ



Время нагрева до 240°С всего 5 минут.



Габариты каждой конфорки составляют 320х320 мм.



Диаметр нагрева конфорки d=220 мм.





Расположение регуляторов под углом для наиболее комфортного обзора.



Дополнительные отверстия для увеличенной циркуляции воздуха.



Точные 9-ти позиционные регуляторы. Установка мощности, температуры, времени.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты конфорки: 320х320 мм.
Диаметр нагрева: 220 мм.
Мощность конфорки: 3,5 кВт.
Разогрев до +240 °С: 5 минут.
Управление: электромеханическое.
Количество режимов: 9.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Материал подставки: нержавеющая сталь.
Ножки: регулируемые по высоте.



ИП-2П

Габаритные размеры: 480х800х860мм.
Количество регуляторов: 2.
Количество конфорок: 2.



ИП-4П

Габаритные размеры: 800х800х860мм.
Количество регуляторов: 4.
Количество конфорок: 4.



ИП-6П

Габаритные размеры: 1120х800х860мм.
Количество регуляторов: 6.
Количество конфорок: 6.