FD150

Frigorifero-GN2/1-AISI 304-Freezy Plus

Struttura monoscocca in acciaio AISI 304. Vano unico, GN2/1. 2 porte. Temperatura di esercizio: 0/+10°C. Comandi termometro-termostato digitali. Refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico. Luce e serratura di serie.



CE

Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI SPA
Gamma	Freezy - Plus
Modello del fornitore	FD150
Categoria	armadio verticale
Tipo	frigorifero
Linea	ristorazione - GN 2/1

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	0/+10
Classe efficienza energetica	F
Consumo energetico in 24h, kWh	5,61
Consumo energetico/anno, kW/h	2048
Misurazione consumo energetico	EN 16825
Indice efficienza energetica	94,63
Volume utile netto (lt)	841
Volume lordo (lt)	1280
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Refrigerante/GWP	R404A/3922
Carica refrigerante (kg)	0,32
LWA dB(A)	56
Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico

SAGI S.P.A. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it
Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

FD150

Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	668
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,65

Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304
Spessore di isolamento (mm)	75
Porta	2 porte in acciaio inox AISI 304
Incernieramento porta	dotate di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90°
Maniglia	integrata a tutt'altezza
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) /passo (mm)	21/60
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	115 ÷ 165

Comandi e funzioni

Tipo di comando	termometro/termostato
Display	digitale
Allarme	ottico

Dotazione standard

Serratura	si
Luce	si
Coppie di guide (nr)	24 ganci
Griglie (nr)	6 plastificate
Dimensioni griglie (cm)	53x65 (GN 2/1)
Carico max per griglia (kg)	48

Dimesione e pesi

Dimensioni imballo (LxPxH), cm	154x85,5x207
Dimensioni (LxPxH), cm	150x83,5x204
Peso con imballo (kg)	200
Peso netto (kg)	180

Note

Note	a richiesta disponibile accessorio CGX

SAGI S.P.A. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it
Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.