# ME70

## Frigo-fianchi interni stampati GN2/1-Millennium

Struttura monoscocca in acciaio AISI 304. Camera di conservazione con fianchi interni stampati in acciaio inox AISI 304. 20 posizioni, passo 55mm. Vano unico, GN2/1. 1 porta. Temperatura di esercizio: -2/+8°C. Scheda elettronica. Refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico "intelligente". Luce e serratura di serie.



CE

### Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Nome o marchio del fornitore | SAGI SPA |
| Gamma | Millennium |
| Modello del fornitore | ME70 |
| Categoria | armadio verticale |
| Tipo | frigorifero |
| Linea | ristorazione - GN 2/1 |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio (°C) | -2/+8 |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico in 24h, kWh | 3,6 |
| Consumo energetico/anno, kW/h | 1314 |
| Misurazione consumo energetico | EN 16825 |
| Indice efficienza energetica | 90,32 |
| Volume utile netto (lt) | 444 |
| Volume lordo (lt) | 521 |
| Classe climatica | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Uso ad alte prestazioni | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C |
| Refrigerante/GWP | R404A/3922 |
| Carica refrigerante (kg) | 0,3 |
| LWA dB(A) | 56 |
| Refrigerazione | ventilata |
| Sbrinamento | automatico intelligente a gas caldo |



**SAGI S.P.A. con socio unico**
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
**www.sagispa.it | info@sagispa.it**
Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

# ME70

| | |
|---|---|
| Evaporazione della condensa | automatica |
| Potenza frigorifera a -10°C W | 429 |
| Frequenza/tensione | 230V 1N~ / 50Hz |
| Potenza elettrica (kW) | 0,6 |

## Caratteristiche costruttive

| | |
|---|---|
| Struttura | monoscocca con angoli arrotondati |
| Materiale esterno | acciaio inox AISI 304 |
| Materiale interno | acciaio inox AISI 304 |
| Fondo interno | diamantato con foro di lavaggio |
| Spessore di isolamento (mm) | 75 |
| Porta | 1 porta in acciaio inox AISI 304 |
| Incernieramento porta | a destra / reversibile in utenza e dotata di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90° |
| Maniglia | integrata a tutt'altezza |
| Struttura interna | fianchi stampati in acciaio inox AISI 304 |
| Posizioni (nr) /passo (mm) | 20/55 |
| Evaporatore | esterno - gruppo monoblocco |
| Easymaintenance | accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile |
| Micro porta | si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada |
| Piedi | in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza |
| Altezza piedi (mm) | 105 ÷ 155 |

## Comandi e funzioni

| | |
|---|---|
| Tipo di comando | scheda elettronica |
| Display | digitale |
| Allarme | ottico ed acustico |
| Funzioni/programmi | Hyper Cold, Energy Saving |

## Dotazione standard

| | |
|---|---|
| Serratura | si |
| Luce | si |
| Griglie (nr) | 3 in acciaio inox AISI 304 |
| Dimensioni griglie (cm) | 53x65 (GN 2/1) |
| Carico max per griglia (kg) | 60 |

## Dimesione e pesi

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (LxPxH), cm | 75,5x85,5x213 |
| Dimensioni (LxPxH), cm | 68,4x80x204 |
| Peso con imballo (kg) | 130 |
| Peso netto (kg) | 115 |



**SAGI S.P.A. con socio unico**
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
**www.sagispa.it | info@sagispa.it**
Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.