# Turbovac TPS

Полуавтоматические трейсилеры Turbovac TPS предназначены для запайки полимерных контейнеров плёнкой с предварительным вакуумированием и последующим газонаполнением. Цикл упаковки (откачка воздуха, компенсация газовой смесью, запайка, обрезка) производится автоматически, загрузка и выемка контейнеров осуществляется вручную. Машина работает по принципу: только запайка и в режиме запайка/вакуум/газ.

## Особенности:

- **Производство Голандия**
- **Корпус из нержавеющей стали AISI 304**
- **Интуитивный интерфейс панели управления**
- **Возможность сохранения установленных программ упаковки**
- **Возможность быстрой смены матриц**
- **Обрезка пленки по периметру контейнеров**
- **Функция упаковки в модифицированную среду**





| Технические характеристики | Turbovac TPS Mini | Turbovac TPS XL |
|---|---|---|
| Макс. глубина контейнера, мм | 50 | 120 |
| Максимальная ширина рулона пленки, мм | 265 | 420 |
| Максимальный диаметр рулона пленки, мм | 250 | 250 |
| Диам.втулки рулона пленки, мм | любой | любой |
| Производительность, циклов/мин | 2-3 | 3-5 |
| Производительность насоса, м3/ч | 8 | 21/40 |
| Подключение к электричеству | 1P/N/PE 230В 50Гц | 3P/N/PE 400В 50Гц |
| Подключение к сжатому воздуху, бар | 6 | 6 |
| Мощность, кВт | 0,45 | 1,5 |
| Вес, кг | 50 | 150 |
| Габариты (ДхГхВ), мм | 380x640x670 | 580x730x1300 |
| **Опции:** | **Turbovac TPS Mini** | **Turbovac TPS XL** |
| Вакуумный насос с защитой от кислородом[1] | x | ● |
| Встроенный компрессор сжатого воздуха[2] | x | ● |
| Боковые столы-рабочие поверхности | x | ● |
| Система автонамотки обрезков плёнки[3] | x | ● |
| Фильтр от пыли и жидкости[4] | x | ● |

1. Насос с защитой от кислорода ставится в случае использования газовой смеси с высоким содержанием кислорода (более 21%), чтобы избежать риск взрыва.
2. Компрессор для создания сжатого воздуха располагается внутри аппарата (не совместим с насосом мощностью 40 м3)
3. Система перемотки пленки автоматизирует процесс удаления остатков пленки после окончания цикла путём её намотки на бобину
4. Фильтр для жидкости и пыли ставится для защиты насоса от попадания влаги при упаковке жидких продуктов: супов, соусов и др.

РУССКИЙ ПРОЕКТ

TURBOVAC
QUALITY VACUUM SYSTEMS

## Образцы упаковки:





## Варианты изготовления матриц:

**(указаны максимально-возможные размеры контейнеров для каждого варианта)**

