Спецификация

		Smart X Series			Smart X Master Series		
Базовая модель		B2CS	B2CM	B2CMSY	B2CT	B2CTS	B2CSY
категория		Coffee & Steam	Coffee & Milk	Full Function	Coffee & Tea	Coffee,Tea & Steam	Coffee & Steam & Milk Wand
Производитель-ность	Чашек в час*	156 эспрессо в час 151 капучино в час			258 эспрессо в час		
Основные характеристики	Контейнеры для зерен	2 x 1.2 кг, поддержка 3-го контейнера (0.7 кг			2 x 1.2 кг		
	Кофемолки	2, поддержка 3-й кофемолки			2		
	Кофевод (для молотого кофе)	1					
	Диспенсер кофе	1			2		
	Жернова кофемолки	64mm керамические					
	Настройка помола	электронная					
	Камера заваривания	24 гр / 30 гр					
	Бойлер горячей воды	1.6 л					
	Бойлер пара	1.6 л			-	1.6 л	
	Высота диспенсера	90~190 mm					
	Контейнер для отходов	4 л (540гр уведомление об очистке), поддержка прямого сброса					
	Взвешивание смолотого кофе	Стандарт					
	Взвешивание напитка	Опция					
	CLS контроль экстракции	Стандарт, опция CLS for Studio (взвешивание напитка)					
Интерфейс	Дисплей	10.1" полноцветный сенсорный экран					
	Интернет	Wi-Fi и проводное соединение(RJ45)					
	Телеметрия (IoT)	Удаленный мониторинг, обновление и синхронизация рецептов напитков, обновление прошивки, диагностика кофемашины и многое другое					
Обслуживание	Очистка кофейной системы	Автоматическое дозирование, автоматическая очистка					
	Очистка молочной системы	Ручное дозирование, автоматическая очистка					
Молоко и пар	Стимер CayeSteam Auto Steam	√	+	√	-	√	√
	AutoMilk	-	√	√	-	-	-
	CayeFoam+	-	+	√	-	-	√
	Горяча/холодная молочная пена	-	√	√	-	-	√
	Два вида молока	-	+	+	-	-	+
Горячая вода	Отдельная трубка горячей воды	+	+	-	√	√	-
Внешний модуль	Холодильник для молока	-	-	-	-	-	-
Технические характеристики	Напряжение и мощность	См. в таблице Напряжение/Мощность					
	Габариты (Ш*В*Г)	430*700*600 mm					
	Вес	61.3 kg	62.7 kg	63.5 kg	59.1 kg	64.8kg	67.7 kg

BnC - "n" означает количество контейнеров для кофе / кофемолок

M - Milk coffee (горячая и холодная молочная пена)

S - Стимер

Y - Подача молочной пены из отдельной трубки - CayeFoam+ (гор. вода из этой трубки будет недоступна)

T - Отдельная трубка горячей воды

√ Стандарт

+ Опция

- Не поддерживается

**Данные основаны на DIN18873 и получены в результате внутренних испытаний, проведенных лабораторией Caye. Фактические результаты могут отличаться из-за таких факторов, как обращение оператора и удавления подачи воды.*

Напряжение / Мощность

	Smart X Series			Smart X Master Series		
Базовая модель	B2CS	B2CM	B2CMSY	B2CT	B2CTS	B2CSY
Напряжение (Europe/ Asia) однофазное	220-240V~, 50/60Hz					
Мощность	3000W / 2800W (only for BS plug) / 5400W			3000W 2800W (only for BS plug)	3000W / 2800W (only for BS plug) / 5400W	
Напряжение (Europe/ Asia) трехфазное	380-415V~, 50/60Hz					
Мощность	5400W / 8100W			-	5400W / 8100W	
Напряжение (Japan)	200V~, 50/60Hz					
Ампер	12A / 30A			12A	12A / 30A	
Напряжение (North America)	208V~, 60Hz					
Ампер	15A / 30A			15A	15A / 30A	