Technical specification

Air Coolers Low Silhouette - 50 Hz

Дата	20.04.2018
Заказчик	
Проект	

Режим работы	**Тип аппарата**	**Модель**
Непосредственное кипение	**Optigo CS**	**CSEH302CS 230V BO AL CB RU**

Тип расчета	Rating
Рассчитанная мощность	4.97 kW

Размеры***

Длина	1365 mm	Сухой вес аппарата	18 kg
Высота	283 mm		
Ширина	565 mm		
Packing	Картонная упаковка	Транспортный объём	0.39 \uc0\u109\u179

Расчетные данные

Refrigerant	R404A	Sensible Heat Ratio	0.59
Температура воздуха	10.0 °C / 3.7 °C		
Relative Humidity	85.0% / 96.9%		
Evaporation Temp	0.0 °C		
DT1 (Air Inlet Temp.Difference)	10.0 K		
DTM (Room Temp. Difference)	6.84 K		
Air Velocity	m/s		
Condensate	2.9 kg/h		

Данные вентилятора ([3])

ErP 2015	Да	Fan Type	EC
Расход воздуха:	1343m³/h	Fans/Двигатель	2
Длина струи	1 x8 m	Диаметр вентилятора	300.0mm
Скорость вращения	1300 rpm	Напряжение	230V
Энергопотребление	70 W	Phase	1ph
Total Nominal current(2)	0.6 A	Соединение	-
Уровень звукового давл.(3.0 m)	45 dB(A)	Уровень звуковой мощности	66 dB(A)
Frequency	50 Hz		

Данные теплообменного блока

Материал трубок	Медь	Материал оребрения	Алюминий
Межреберное расстояние	4.0 mm	Количество заходов в	6
Surface	14.0 \uc0\u109\u178	Внутренний объем	1.9 литров
Патрубки	16mm-16mm	Сторона с патрубками	Коллектора на одной
Design Pressure	40 bar	Test Pressure	57 bar

Каркас и рама

Casematerial	Алюминий
Coil Frame Material	Алюминий

Примечание

([1]) В соответствии с директивой EN 13487
([2]) Номинальный ток при Твозд=20°C. Меняется при других значениях напряжения или Твозд.
([3]) EC Motor

(***) Dimension and weight are not valid for all possible options. Drawings are only preliminary and indicative.

Technical specification

Options

Блок перегрева		нет	

Electrical

ServiceSwitch	нет	Клеммная коробка EC соединение	Да

Summary

Type		*Item Id*	Price(€)
Компоновка теплообменника			889
Общая стоимость			889
Description 1		CSEH302CS 230V BO AL CB RU	
Description 2		AL 4.0 CU	
Program version	5.68	Дата обновления	2018-03-07

