WO-10



Внешнее устройство системы обратного осмоса из нержавеющей стали с для стаканомоечной машины и посудомоечной машины фронтального типа

Категория	Посудомоечные машины
Тип	Водоподготовка
Модели	Обратный осмос

технические характеристики

+ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип управления: Электронный

Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощноть: 230V 1N 50Hz / 0,15 kW

Внешние размеры (ШхГхВ): 143x450x456 mm

Вес (нетто / брутто): 15 / 17 kg

Назначение: для стаканомоечной машины серии CWG420/CWG430 и посудомоечной машины серий CW520/CW530

Производительность в час (1): 120 л/ч

Скорость восстановления: 0.4

Максимальная проводимость воды на выходе (1): 5-30 µS/cm

Предварительная обработка поступающей воды: Фильтр с активированным углем

Давление Min / Max воды на входе: 1,5 / 6 bar

Максимальная жесткость воды на входе: 40°F

Максимальная температура поступающей воды: 30°C

Максимальная проводимость воды на входе: 2.000 µS/cm

Заметки (1): Производство и проводимость зависит от химических характеристик воды на входе и состояние засорение мембран

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - P. IVA 01555030350

Телефон +39 0522 8211 - Факс +39 0522 821453 - foodservice@smeg.it