REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Москва 8-495-120-30-74
Регионы 8-800-444-12-18
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Морозильный стол

Side Mount Undercounter
K - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:KUF12-2D-2-600

- **Запатентованная система сбора и испарения конденсата**

  Не производит лишних затрат электроэнергии, продлевает срок службы оборудования , при этом исключая возможность протечки.

- **Боковое расположение компрессора**

  Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.

- **Эффективная система охлаждения**

  Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

- **Корпус из нержавеющей стали**

  Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

- **Цифровая система контроля температуры HTfl**

  Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках морозильника.

- **Автоматическое включение и выключение вентилятора испарителя**

  Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в морозильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.

- **Интеллектуальная система разморозки**

  Непрерывно анализирует ситуацию и при необходимости температура понижается на 10°C, сохранив как качество продукции, так и электроэнергию.

- **Подогрев корпуса без электричества**

  Тепло компрессора не даст примерзнуть дверям морозильника.



- **Магнитные уплотнители**

  Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

- **Теплоизоляция**

  Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

- **Ящики собственной конструкции**

  Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.

- **Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**

- **Морозильный стол поддерживает температуру -25°C – -3°C**

Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Ящиков (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × *Г × В (мм)
KUF12-2D-2-600	1	253	1	2	0,245	77	1200× 600 × 850

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)


Морозильный стол

Side Mount Undercounter
K - серия

Модель:KUF12-2D-2-600

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,245
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1200
Глубина, (мм)*	600
Высота, (мм)	850
Кол-во дверей	1
Кол-во полок	1
Количество ящиков*	2 GN1/1
Полезный объем, (л)	253
Масса, (кг)	77
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	-25° ~ -3°
Климатический класс	+45°C (T-5)
Управление	Электронное


(Ед.изм.: мм)



ВИД СВЕРХУ

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
Глубина ящика 150 мм
Ящик с дном - опция



ВИД СБОКУ

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ***Система самодиагностики***
- ***Регулируемые ножки из нержавеющей стали***
- ***Звуковое оповещение***

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ❑ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ❑ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ❑ Замок

■ Москва 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru
■ Регионы 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019