Профессиональные моющие средства Shelter

тел. +7 (812) 622-05-01
www.shelterprofessional.com
e -mail: shelter@technotrend.ru

Shelter®-U11

Высокощелочное моющее средство для полов и циркуляционной мойки

НАЗНАЧЕНИЕ

Для повседневной уборки водостойких полов с шероховатой и гладкой поверхностью, из керамической плитки (в том числе глазурованной), мрамора, обожжённого кирпича; гранитных, бетонных, заливных полов, линолеума, ПВХ, а также глубокой чистки сильно загрязнённых полов вышеперечисленных типов).
Для циркуляционной мойки трубопроводов, емкостного и технологического оборудования – удаление жировых и белковых загрязнений.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

В зависимости от степени и вида загрязнения рабочая концентрация составляет 0,5 – 5% при температуре +40 – 95^{0}С.

Ограничение по материалам! Не применять для мойки поверхностей из алюминия и его сплавов.

После каждой мойки проводить ополаскивание поверхности чистой водой до полного удаления остатков моющего раствора.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: прозрачная однородная желтоватая жидкость.

Запах: легкий характерный

Состав: оптимизированная щелочная смесь гидроксидов калия и натрия, фосфонаты, поликарбоксилаты, стабилизаторы.

Плотность при 20°С: около 1,27 г/см^3

pH 1%-ного раствора в дистиллированной воде: 12,5 – 13,0.

Стабильность: 12 месяцев при хранении в заводской упаковке от -5 до +25^{O}С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Идентификация об опасных веществах:

содержит гидроксиды калия, натрия – едкие.

Меры безопасности:

При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды.

При работе со средством и рабочими растворами использовать защитную одежду, перчатки, очки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Канистра 5 кг. Артикул:_____