Профессиональные моющие средства Shelter

тел. +7 (812) 622-05-01
www.shelterprofessional.com
e -mail: shelter@technotrend.ru

Shelter X3

высокощелочное моющее средство для алюминиевых поверхностей

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: прозрачная однородная коричневатая жидкость.
Запах: легкий характерный.

Основные ингредиенты:
гидроксиды калия, натрия – около 25%;
неионогенные ПАВ;

Остальные компоненты:
метасиликаты калия;
комплексообразователи;

Значение р (израсходованное количество в мл 0,1 N соляной кислоты при титровании 400 мг концентрата по фенолфталеину): 22-24.
Плотность при 20°С: около 1,32 г/см^3
pH 1%-ного раствора в дистиллированной воде: 12,5 – 13,0.
Хранить при температуре от -5 до +25^{O}С.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Shelter X3 предназначено для удаления растительных и животных жиров, воска, белка. Предпочтительными областями применения являются:

- во всех отраслях пищевой промышленности – пенная мойка технологического и открытого емкостного оборудования, блоков розлива и фасовки, дефростеров, разделочных столов, помещений и поверхностей, чувствительных к хлору.

Рабочая концентрация составляет в зависимости от степени и вида загрязнения 1 – 5% при температуре +20 – 65^{0}С. Активная пена наносится на предварительно сполоснутую горячей водой поверхность, выдерживается 10 – 15 минут, затем смывается водой до полного удаления пены. При необходимости обработку повторить.

Shelter X3 пригодно для обработки поверхностей из нержавеющей стали, латуни, меди, стекла, эмали, пластмасс и резины и не повреждает эти материалы при условии соблюдения инструкций по применению. Обработку алюминиевых поверхностей рекомендуется проводить в течение минимального времени при температуре 40 –50^{O}С.
После каждой мойки оборудование необходимо промывать бактериологически чистой водой до полного удаления остатков моющего средства.

Определение концентрации:
К 10 мл рабочего раствора добавляют 2 – 3 капли раствора фенолфталеина и титруют получившийся розовый раствор 0,1 N соляной кислотой до обесцвечивания.

Количество израсходованной 0,1 N соляной кислоты (в мл) х 0,21 = % **Shelter X3**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания об опасности:
- опасный ингредиент: гидроксид калия – едкий.

Меры безопасности:
- при попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
- при работе с концентратом и рабочими растворами использовать защитную одежду, перчатки и очки.
- загрязненную одежду немедленно снять.

Упаковка: канистра 5 кг.