SWT260XD-1



Посудомоечные машины с функцией термодезинфекции и системой мойки чистой водой и с функцией сушки

Категория	Посудомоечные машины
Тип	Посудомоечные машины с функцией термодезинфекции

технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Тип управления: Электронный
- Характеристика: Перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств
- Производительность: 2 кассеты
- Кассет в час: 2 кассеты за один цикл
- Количество программ: 7 (программа предварительного замачивания и 6 программ для разных типов посуды длительностью от 5 до 53 минут)
- Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление
- Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление
- Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощноть: 380В 3Ф 50Hz /6,7кВт; 220В 1Ф 50Hz /3.5кВт
- Внешние размеры (ШхГхВ): 600x600x850 мм
- Особенности открытия дверцы: Блокировка безопасности закрытия дверцы и автоматическое открытие в конце цикла
- Максимальная температура поступающей воды: 60 °C
- Система ополаскивания: Ополаскивание при постоянном давлении
- Водоумягчитель: Встроенный водоумягчитель

Система мытья: Система "Чистая Вода": полная смена воды в баке в каждом цикле
Конструкция: Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией
Термодезинфекция - ополаскивания при температуре 93°C: 2 программы термодезинфекции
Предварительная мойка: Функция замачивания 5 мин
Программа Ciclo cristalli с понижением температуры ополаскивания
Система 'Acquastop'
2 моющих рукава из нержавеющей стали
Моечный бак с двойными стенками и закругленными углами
Сбалансированная дверца с двойной стенкой и дополнительной изоляцией
Помпа слива

Хотите получить больше информации о данном продукте? Свяжитесь с нами и получите ответ в ближайшее время.

Связаться с нами

